

機種・型式記号 G3シリーズ(平行軸)

G3シリーズ クラッチ/ブレーキ付ギアモータは下記のような記号によって区分しておりますので、ご注文・ご照会の際はこの記号にてご指示ください。

型式	枠番	減速比	容量	オプション	補助記号	仕様記号
G3 L E	28	50	T040	A		
G3 F E	40	200	075	W	X	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

①シリーズ名	G3 : G3シリーズ(平行軸)
②取付け・タイプ区分	L : 脚取付
	F : フランジ取付
	K : 小フランジ取付(18枠~32枠)
③モータ区分	E : クラッチ/ブレーキ付
④枠番及び出力軸径	出力軸径
⑤減速比	5:1/5~200:1/200
⑥モータ呼称と容量	T010 : 三相0.1 kW
	T020 : 三相0.2 kW
	T040 : 三相0.4 kW
	075 : 三相0.75kW
⑦⑧オプション	空欄 : 標準電圧 三相 : 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz 0.1kW~0.2kWはターミナルボックスなし(注1) 0.4kW~0.75kWはターミナルボックス付
	W : 倍電圧 三相 : 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz 0.1kW~0.2kWはターミナルボックスなし(注1) 0.4kW~0.75kWはターミナルボックス付
	A : ターミナルボックス(0.1kW~0.2kWにオプション)
	注1: 0.2kW以下でターミナルボックス付をご希望の場合は、容量の末尾にAでご指示ください。0.4kWはターミナルボックス付が標準仕様になりますので、容量の末尾にかならずAでご指示ください。 (例:G3LE-22-10-T040A) 0.75kWはターミナルボックス付で末尾の記号はありません。
⑨補助記号	空欄 : 標準仕様
	X : 特殊仕様追加認識記号
⑩仕様記号	空欄 : 標準仕様
注:	仕様記号は銘板の製品型式名には表示されません。銘板上の補足番号欄に表示されます。

平行軸
機種構成ギアモータ
ブレーキ付防水・屋外
ギアモータ
ブレーキ付クラッチ/
ブレーキ付
ギアモータ減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

直交軸
性能測定法図ギアモータ
ブレーキ付防水・屋外
ギアモータ
ブレーキ付クラッチ/
ブレーキ付
ギアモータ減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

中空軸
中実軸
性能測定法図ギアモータ
ブレーキ付防水・屋外
ギアモータ
ブレーキ付減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

同心中空軸
同心中実軸
性能測定法図ギアモータ
ブレーキ付防水・屋外
ギアモータ
ブレーキ付減速機
(両軸型)

S型減速機

防爆形

技術資料

規格モータ

ご使用上
の注意

オプション

GT-STEP
インデックス
ギアモータKOMPASS
ギアボックス3.7kW/5.5kW
ギアモータ
ブレーキ付

価格表

選定
サービスカタログ
申込書