




# 機種・型式記号 Fシリーズ FSタイプ(中空軸) FFタイプ(中実軸)

Fシリーズ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータは下記のような記号によって区分しておりますので、ご注文・ご照会の際はこの記号にてご指示ください。

型式	枠番	軸	減速比	容量	オプション	補助記号	仕様記号
F S MN	35		50	T040	W A		
F F M	22	T	100	T010	A	X	TZH3
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

①シリーズ名	F : Fシリーズ(中空軸・中実軸)
②取付け・タイプ区分	S : 中空軸タイプ
	F : 中実軸タイプ
③モータ区分	M : モータ付
	MN : ブレーキモータ付
	J : ブレーキ手動解放装置付(オプション)
④枠番及び出力軸径	出力軸径(中空軸タイプは内径、中実軸タイプは外径)
⑤中実軸タイプの軸配置	L: 入力軸側から見て出力軸が左に出るもの  R: 入力軸側から見て出力軸が右に出るもの  T: 入力軸側から見て出力軸が両方に出るもの 
⑥減速比	5 : 1/5 ~ 1800 : 1/1800
⑦モータ呼称と容量	T50 : 三相50W
	T010 : 三相0.1 kW
	T020 : 三相0.2 kW
	T040 : 三相0.4 kW
	075 : 三相0.75kW
	150 : 三相1.5 kW
	220 : 三相2.2 kW
	S100 : 単相100W 中空軸タイプのみ
200 : 単相200W 中空軸タイプのみ	
400 : 単相400W 中空軸タイプのみ	
⑧⑨オプション	空欄 : 標準電圧 三相 : 200V/50Hz, 200V/60Hz, 220V/60Hz <sup>(注1)</sup> 単相 : 100V/50Hz, 100V/60Hz ターミナルボックスなし <sup>(注2)</sup>
	W : 倍電圧 三相 : 380V/50Hz, 400V/50Hz, 400V/60Hz, 440V/60Hz <sup>(注1)</sup> 単相 : 200V/50Hz, 200V/60Hz(特注仕様) ターミナルボックスなし <sup>(注2)</sup>
⑩補助記号	空欄 : 標準仕様
	X : 特殊仕様追加認識記号
⑪仕様記号	ターミナルボックス位置指示記号
	注: 仕様記号は銘板の製品型式名には表示されません。銘板上の補足番号欄に表示されます。 詳細は(P.E37)の仕様記号一覧表をご参照ください。

**注1:** 50W~0.4kWは標準電圧、倍電圧共にA型ターミナルボックス付が標準仕様になりますので、容量の末尾にかならずAでご指示ください。空欄の場合はターミナルボックスなし(リード線タイプ)になります。また、整流器内蔵型ターミナルボックスをご希望の場合は容量の末尾にZでご指示ください。0.75kW~2.2kWは全てターミナルボックス付ですが末尾の記号はありません。整流器内蔵につきましては(P.E26)をご参照ください。

Z型(整流器内蔵型)ターミナルボックスでインバータを使用する場合は、必ず交流切り(A)の結線を指定してください。詳細は(P.E24、P.E44)をご参照ください。

**注2:** 単相はターミナルボックスなしが標準仕様です。ターミナルボックス付をご希望の場合は、特注対応になります。

平行軸  
性能表/寸法図  
ギアモータ  
ブレーキ付  
防水・屋外  
ギアモータ  
ブレーキ付  
クラッチ/  
ブレーキ付  
ギアモータ  
減速機  
(両軸型)  
S型減速機  
防爆形  
直交軸  
性能表/寸法図  
ギアモータ  
ブレーキ付  
防水・屋外  
ギアモータ  
ブレーキ付  
クラッチ/  
ブレーキ付  
ギアモータ  
減速機  
(両軸型)  
S型減速機  
防爆形  
中空軸  
中実軸  
機種構成  
ギアモータ  
ブレーキ付  
防水・屋外  
ギアモータ  
ブレーキ付  
減速機  
(両軸型)  
S型減速機  
防爆形  
技術資料  
規格モータ  
ご使用上  
の注意  
オプション  
GT-STEP  
インテックス  
ギアモータ  
KOMPASS  
ギアボックス  
3.7kW/5.5kW  
ギアモータ  
ブレーキ付  
価格表  
選定  
サービス  
カタログ  
申込書