

37HALF

ワンポールタイプスタンド

配線マニュアル

NEW STB half Ver.1.0.1



D-smart



スタンドの形状などは記載と異なる場合がございます。
その場合は、再生／配信設定用のマニュアルとしてご活用ください。

目次

各ページの右上の番号をご確認ください。

アイテム一覧 ▶01

組立 STB/モニター配線 ▶02 ~ 03


不備不足がないかをご確認ください。



お客様にご用意いただくもの

- ・プラスドライバー
- ・パソコン
- ・マウス

※マウスは「別紙 日付と時刻の設定」
を行う際に使用します。



□ モニター x 1




□ スタンド x 1


※組立品。スタンド組立取説にて
ご確認ください。




□ STB x 1



□ USB x 1



□ リモコン
STB用 x 1



□ リモコン
モニター用 x 1



□ マジックテープ x 2

※STB／リモコン／電源タップを
スタンドや壁面に貼付けるために使用します。
適切なサイズにカットしてお使いください。

【右写真】貼付イメージ



- HDMIケーブル
- アダプター(STB用)
- 電源ケーブル(ディスプレイ用)
- 電源タップ

- 取扱説明書(本書)
- 保証書 ※ 保証書はモニターの箱の中にあります。

組立 ① STB/モニター配線

モニター側	HDMIケーブルと電源コードの計2本を接続
STB側	HDMIケーブルとAC電源アダプタ計2本を接続
電源タップ	モニターとSTBから計2本を接続
スタンドから	電源タップから1本コードが外へ。(コンセントへ接続)



※パーツごとに展開した配線イメージです。



※背面にSTBを設置します。STB収納金具は付属しています。ベルトで固定します。



※支柱ポールは空洞になっていますので、配線を通すことができます。

