

		DLA-Z7	DLA-Z5
表示デバイス		第三世代 0.69型 ネイティブ4K D-ILA デバイス (4096 × 2160) × 3	0.69型 ネイティブ4K D-ILA デバイス (4096 × 2160) × 3
e-shift		-	-
表示解像度		4,096 × 2,160(Native)	
レンズ	タイプ	1.6倍電動ズーム・フォーカス、4Kレンズ	
	口径	80mm	
レンズシフト(電動、16:9投写時)		上下70%、左右28%	
投写サイズ		60型~200型	
光源		新 BLU-Escent Laser	
明るさ		2,300 lm	2,000 lm
コントラスト	ダイナミック	∞:1	
	ネイティブ	80,000:1	40,000:1
色域 DCI-P3		●	-
入力端子	HDMI	2 (32Gbps, HDCP2.3, CEC 対応なし)	
	TRIGGER	-	-
出力端子	3D SYNCHRO	-	-
	RS-232C	-	-
制御端子	LAN	1 (RJ-45)	
サービス端子	SERVICE	1(USB TypeA)ファームアップ・設定バックアップ用	
ビデオフォーマット	デジタル	480p, 576p, 720p 50/60 Hz 1080p 24/25/30/50/60 Hz 2K (2048 × 1080) 24/25/30/50/60 Hz 4K (3840 × 2160) 24/25/30/50/60 Hz 4K (4096 × 2160) 24/25/30/50/60 Hz	
PC入力信号	デジタル (HDMI)	VGA (640x480), SVGA (800x600), UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200), QXGA (2560x1536), WQHD (2560x1440)	
3Dフォーマット	フレームパッキング	-	-
	サイドバイサイド	-	-
	トップ & ボトム	-	-
消費電力	プロジェクター使用時	280 W	
	スタンバイ	エコモード時: 0.3W	
	ネットワーク スタンバイ	1.5W(LAN)	
ファンノイズ		23dB(LD パワー最小時)	
電源		AC100 V, 50/60 Hz	
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行き、フット含む)		450 × 181 × 479 mm	
質量		14.8 kg	14.6 kg