

Micro Sealer®

CERAMIC GUARD NEO

マイクロシーラー セラミックガード NEO

ボディに塗布することで5年以上愛車の輝きを持続させる、超耐久カーボディ用ガラスコーティング剤です。水分を分散させるメカニズムを有するため、素材への密着強度がいつまでも変わりません。それにより剥がれや白化などの問題が起こる心配がありません。



ボディへの施工例



ホイールへの施工例



■ 究極の硬度

モース硬度 7 (鉛筆硬度 15H) 相当の硬さという公共試験データ結果があり、究極の硬度を誇ります。

■ 高い耐候性

セラミックガード NEO は 900 度の高温でも -70 度の極寒の環境でも劣化をしない、圧倒的な耐候性を誇ります。

■ 剥がれにくい

セラミックガード NEO は、塗布すると主成分の高分子化合物が素材表面に数珠状に連なるため、素材への追随性が高く剥がれの心配がありません。

■ 5年以上の耐久性

屋外に駐車した状態でも5年は十分耐久性があります。定期的にメンテナンスを行う必要もなく、汚れた場合は水洗い洗浄で美観を保つことができます。

施工可能素材

カーボディ・ホイール

施工方法

- ① セラミックガード NEO をフェルトパッドに浸し、車体に薄く塗り伸ばしてください。
- ② マイクロスエードクロスで乾拭きをします。このとき虹色にならないよう、映り込みをよく確認しながら拭き上げてください。
- ③ 2時間程乾燥させ、もう一度同じ作業を繰り返してください。2度塗り施工で耐久性がより高まります。

成分

オルガノポリシロキサン・N-プロピルアルコール



株式会社タックアンドカンパニー

〒179-0075 東京都練馬区高松 3-2-8

TEL 03-5848-9240 Mail: office@maintenance-world.net

Micro Cleaner®

Micro Polish®

MAINTENANCE
WORLD
Products & System

Micro Sealer®

Micro Grip®