

Micro Sealer®

Anti-Slip

CERAMIC GUARD

マイクロシーラー アンチスリップセラミックガード

微細な無機の特種骨材がバランスよく配合されていることにより、セラミックガードの性能はそのままに、滑りにくい床にアップグレード可能な画期的な防滑特殊コーティング剤です。



施工例

施工前



施工後



■ C.S.R. 値 0.40 をクリア

微細で特殊な形状のシリカ成分を配合することにより、安全な床の基準値である C.S.R. 値 0.40 をクリアします。※素材により 0.40 以上にならないケースもございます。

■ 傷がつきにくい

モース硬度 7（鉛筆硬度 15H）相当の硬さなので、傷がつきにくくなります。

■ 石材・タイルに最適

成分が無機 100%なので、同じ無機の素材である天然石材に最適です。

■ 紫外線に強い

紫外線にも強いので、素材の劣化や変色が起こりにくいです。

施工可能素材

大理石、御影石、玄昌石（スレート）、磁器タイル、セラミックタイル、陶器、ホーロー

施工方法

- ① 使用前に必ず容器をよく振ってください。
- ② 素材にアンチスリップセラミックガードを少量垂らし、薄く塗り伸ばしすぐに乾拭きしてください。
- ③ 乾拭きをせず、薄く塗りっぱなし施工も可能です。乾燥時間は2時間程度です。

成分

アルコキシラン・N-プロピルアルコール・特殊シリカ



株式会社タックアンドカンパニー

〒179-0075 東京都練馬区高松 3-2-8

TEL 03-5848-9240 Mail: office@maintenance-world.net

Micro Cleaner®

Micro Polish®

MAINTENANCE
WORLD
Products & System

Micro Sealer®

Micro Grip®