Micro Sealer®

AQUA GUARD

マイクロシーラー アクアガード

耐久性の高い水性アクリルフロアコーティング剤です。密着性が高く
レベリング性能が良いため、作業性に優れています。
自然な艶に仕上がるため、素材の風合いを損ねません。

施工例

施工前 (画面右) ・施工中 (画面左)

施工後

■ **水性で低臭**

水性のため、油性フロアコーティング剤のような溶剤臭がなく安全です。

■ **高いレベリング性能で作業性に優れる**

レベリング性能が高いため、ムラになりにくく作業性に優れるコーティング剤です。

■ **高級感のある自然な仕上がりで防滑性能に優れる**

密着性が高く、馴染みやすい自然な艶に仕上がります。さらに、未施工時に比べると防滑性能がアップするので安心です。

■ **リコート可能で耐久性・耐摩耗性が高い**

リコートすることが可能で、一般的なワックスに比べ耐久性・耐摩耗性に優れます。特殊な成分を配合しており、黄変しにくい特徴があります。

施工可能素材

化学床材：P タイル、長尺シート、リノリウム等　木床：シート、突板、挽板、無垢、各フローリング、アクリル板、紙素材 etc.

施工方法

① 素材表面を綺麗にクリーニングしてください。
② 巾木等をマスキングし、表面の埃を除去後アクアガードを 20〜30g/ ㎡塗布してください。
③ 気温や塗布量により変わりますが、1〜1.5 時間乾燥させます。 2 層仕上げの場合はカラ研ぎペーパーでブツ取りをしてください。
④ 作業完了後、未硬化の箇所、かすれやゴミの混入等がないか確認をしてください。

株式会社タックアンドカンパニー
〒179-0075 東京都練馬区高松 3-2-8　TEL 03-5848-9240　Mail: office@maintenance-world.net

Micro Cleaner® Micro Polish® MAINTENANCE WORLD Products & System Micro Sealer® Micro Grip®