

Micro Sealer®

CERAMIC GUARD

マイクロシーラー セラミックガード

ガラスコーティング剤のマイルストーンともいえるモース硬度7 (15H 相当) の究極のガラスコーティング剤です。石材・タイル・ホーロー・陶器などに施工可能です。湿気を放散するメカニズムを有し、白化や剥がれの心配がありません。



施工例

施工前



施工後



■ 傷がつきにくい

モース硬度 7 (鉛筆硬度 15H) 相当の硬さなので、歩行キズ等が付きにくくなります。

■ 汚れに強い

ジュースやワイン、酸やアルカリ性洗剤、酸性洗剤への耐薬品性はもちろん、溶剤 (シンナー等) に対しても影響がありません。

■ 環境対応

VOC (ホルムアルデヒド) などの有害物質を一切含みません。

■ 紫外線に強い

紫外線にも強いいため、素材の劣化や変色が起こりにくいです。

施工可能素材

大理石、御影石、玄昌石 (スレート)、磁器タイル、セラミックタイル、陶器、ホーロー

施工方法

- ① 必ず目立たないところで試験施工を行ってください。
- ② セラミックガードをフェルトをフェルトパッドに含ませ、塗り伸ばしてください。そのまま5分程度浸透させます。
- ③ マイクロスエードクロスで乾拭きをします。いろいろな角度から拭きムラがないようにしっかり乾拭きをしてください。
- ④ 2~3時間乾燥後、再度セラミックガードを塗布して乾拭き作業を行ってください。二度塗り施工が基本です。

成分

アルコキキシラン・N-プロピルアルコール



株式会社タックアンドカンパニー

〒179-0075 東京都練馬区高松 3-2-8

TEL 03-5848-9240 Mail: office@maintenance-world.net

Micro Cleaner®

Micro Polish®

MAINTENANCE
WORLD
Products & System

Micro Sealer®

Micro Grip®