

Micro Sealer®

WOOD GUARD

マイクロシーラー ウッドガード

天然木の質感を極力変えず、木部組織と強固に結合して木の寿命と強度を向上させるコーティング剤です。防汚効果を持たせつつ、耐久性もアップさせることができます。木材内部に浸透しても木の香りは残し、木材の呼吸を妨げることなく水を弾き、湿気のみを通します。



施工前



施工中



施工後



塗布直後は素材の色が若干濃くなりますが、一日経過するとほぼ元の色に戻ります。
低臭タイプのため、作業時の負担を軽減できます！

外部からの水分の侵入を防ぐため細菌類の増殖を抑え、素材を守ります。
木質により塗布量が若干変わりますのでご確認ください。



①スギ材等の針葉樹

塗布量：約 5~10 m² / 1L (120~200ml / m²)

浸透時間：10~15 分



①ヒノキ材

塗布量：約 12 m² / 1L (120ml / m²)

浸透時間：15 分



①ナラ材等の広葉樹

塗布量：約 12~20 m² / 1L (50~120ml / m²)

浸透時間：15~20 分

硬化時間

表面乾燥：10 時間
完全硬化：2 日以上

施工可能素材

天然木材

施工方法

- ①素材表面の手垢やゴミ等はしっかりと除去してください。
- ②原液を刷毛やローラーでたっぷり塗布してください。10~20 分程放置後に表面の余剰分を拭き取ってください。
- ③施工後 12 時間は水がかからないようにしてください。

成 分

フッ素シリコーン混合物・IPA・抗菌剤



株式会社タックアンドカンパニー

〒179-0075 東京都練馬区高松 3-2-8

TEL 03-5848-9240 Mail: office@maintenance-world.net

Micro Cleaner®

Micro Polish®

MAINTENANCE
WORLD
Products & System

Micro Sealer®

Micro Grip®