

業務用強力アルカリ性特殊クリーナー

Micro Cleaner[®] DEEP STRONG ディープストロング

今まであきらめていた石材や磁器タイルの
染み込んだ油汚れ・油ジミを強力に分解・除去。

浸透除去

細孔の奥まで強力に浸透

実績多数

プロが認めた抜群の洗浄力



あきらめていた汚れを解決する「3つの強み」

01

特殊浸透剤配合の 圧倒的な浸透力

石材やセラミックタイルの細孔深くまで素早く浸透。一般の洗剤では届かない、素材の奥に潜む頑固な汚れを分子レベルで分解します。

02

染み込んだ 油シミも強力除去

今まで除去困難とされていた、床石やコンクリートに深く染み込んだ油汚れやシミを強力に除去。他社との差別化清掃を実現します。

03

有名ストア採用の 圧倒的な実績

多くのホテル・商業施設・ブランドショップの石材フロア・タイル専用クリーナーとして採用されております。歩行量が多く、厳しい美観を求められる現場で信頼されています。

施工可能素材

すべての石材（御影石など）

磁器タイル

セラミックタイル

コンクリート

現場に合わせた2つの施工プロセス

METHOD A

床石・タイルのディープクリーニング（定期清掃）

- 1 希釈・塗布：汚れに応じ原液～10倍に水かお湯で希釈し、モップ等でたっぷりと塗布します。
- 2 放置（浸透）：洗剤が細孔に浸透するまで、**10～20分間**放置します。
- 3 ブラッシング：ポリッシャー等を用いてブラッシング洗浄を行います。
- 4 水洗い・乾燥：汚水を回収後、しっかりと水洗い洗浄をして乾燥させます。

METHOD B

局所の頑固な油シミ除去（特殊シミ抜き）

- 1 温め：油シミ部分を工業用ドライヤー等でしっかりと温め、素材を温めます。
- 2 原液塗布：ディープストロングの原液をシミ部分にたっぷりと塗布します。
※ 酸素系漂白剤の「ステインリムーバー」を混合させるとより早く除去できます。
- 3 乾燥防止ラップ：必要に応じビニール等でラップをし、**2～3時間**程度放置します。
- 4 水洗い・乾燥：ラップを取り、よく水洗いをしてドライヤー等で乾かします。

💡 **施工のポイント**：シミ抜きは、放置時間中に対象面が乾燥しないように密閉（ラップ）することが汚れとより反応させるポイントになります。

Construction Examples

施工例：石材フロアのシミ抜き作業

クリーニング前 (Before)



クリーニング後 (After)



施工の成功ポイント・使用テクニック



油分を分解（鹼化・乳化）するため、pH12～13程度の強力なアルカリ性洗剤「ディープストロング」を使用。酸素系漂白剤「ステインリムーバー」と1:1で混合させ、塗布。15分程度経過後にブラッシングする。
※上記作業を繰り返し行い、徐々にシミを抜いていく。

過酸化水素を使用



塩素系ではなく、安全な酸素系漂白剤(過酸化水素)を混合させることで、油分の分解と素材内部の漂白効果を高める。また、ポリッシャーとタイネックスブラシで物理的刺激を与え、固着汚れを浮かす。

Construction Examples 2

施工例 2：ライムストーン床の有機汚れ除去施工例

施工前：ライムストーンの黒ずみ・油分



施工後：細孔の奥から油分・黒ずみを完全分解



Product Inquiry

製品のご導入・特別清掃に関するお問い合わせ

施工技術に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。

販売元

株式会社タックアンドカンパニー

所在地

東京都練馬区高松 3-2-8

電話番号

03-5848-9240

メールアドレス

office@maintenance-world.net