

# オイルフィニッシュ家具のメンテナンス方法



自然オイル仕上げの塗装に使われているのはリボス社の天然植物オイルです。木の良さを生かした塗装で、1年に1～2度、このオイルでお手入れいただければ、オイルフィニッシュ家具の素晴らしい風合いをよみがえらせ、長年にわたりお楽しみ頂けます。

オイルフィニッシュの家具の艶出しや傷の補修の為、サンドペーパーの使用後の再塗装にご使用できます。

ご使用の際は以下の3点をご用意ください。

- ・小傷の補修や木肌のサラつきを取る場合はサンドペーパー #600以上の目の粗くないもの
- ・処分しても良い不要で汚れの無いタオルやTシャツ等の布地(ウエス)を2枚



1、手入れする面のゴミ、埃などをきれいに取り除き、表面を乾かします。もし木肌のザラつきで気になる場所がある場合や擦り傷など入っている場合、在中の研磨布、または市販されている#600以上の目が粗くないサンドペーパーで軽く磨いてください。尚、ツキ板(木を薄くスライスして貼り付けた板)を擦りすぎますと下地が出てくる場合がございますので、ザラつきを取る程度で軽めにご使用ください。また、木目の流れに沿って擦ってください。木目の流れに逆らって使用した場合、傷が残る恐れがございます。



2、リボスオイルをご使用する前にオイル成分が分離して、そこに溜まっている場合がありますので、蓋をしたままの状態をよく振ってかき混ぜてください。次に捨ててもよい不要で汚れのないタオルやウエス等を2枚用意してください。1枚のウエスにたっぷりとは使わずに少し湿らせて、木肌を湿らず程度で少しずつ塗ってください。

※目安として、100CCで10㎡くらいに薄く塗ってください。



3、ある程度塗り終えたら、2枚目のウエスで塗ったところの余分なオイルを拭き取るよう乾拭きしてください。

4、拭きあげてから、約1時間～2時間で指触乾燥状態になります。このまま12時間乾燥させると出来上がります。

※ご注意！必ずお読みください

- ・当オイルワックスはリボス社製のオイル仕上げの製品のみお使いください。
- ・当オイルワックスは可燃性と揮発性のある危険物となりますので、ご使用の際は火気厳禁でご使用ください。また、保管の際は火の元と太陽の当たらない所で保管してください。
- ・使用后、オイルを含ませたタオルやウエスなどは自然発火いたします。放置したり、そのまま捨てますと自然発火し、火災になる危険性がございます。使用後は速やかに、自然発火しないよう金属製の水をたっぷりとおくませたバケツに入れるか、焼却処分するようにしてください。