



ULTRA® QUICKSHOT™

新世代コンパクトスプレーヤー



信頼の品質、先進のテクノロジー



究極のハンズフリー携帯性と パフォーマンス!



960mlカップ

- ホッパー式で詰め替え簡単なデザイン
- 少量を素早くスプレー

特許出願中

ベルトとホルスターの取り付けによる
究極のハンズフリー携帯性



DEWALTリチウムイオン電池で
どんな小さな仕事にも対応できるパワー

- バッテリー1つにつき約4Lスプレー可能

瞬時に反応する電気式ガンで
最高の仕上げを実現します

特許出願中



型番: 20B477

FFLP(美装仕上げ低圧)チップが
完璧なエアレス仕上げを実現

特許取得済

瞬時に反応する電気式ガンで
開閉時のスピットを事実上排除

- 業界最軽量のトリガーブルで疲労を軽減

史上最小、最軽量のエアレスガン



精密フロー制御システム

- ガン先で簡単調整
- 34~138barの圧力調整可能

特許出願中

1.8mありながら扱いやすいフレキシブルホース

- エア抜き、色変え、洗浄も早くて簡単
30ml程度でガンとホースを充填

QUICKSHOT PROCONNECT エアレスピストンポンプ

- 耐久性に優れた長寿命トリプルピストンポンプ

セット内容



- QuickShot ベルトとホルスター
- RACX FFLP514及び210 (計2個)
- 60と100メッシュフィルター (計2個)
- 120mlポンプアーマー保存液

- DEWALTリチウムイオン
バッテリーx2
- 充電器x1
- 保管ケース



製品について詳しくはこちら:
graco.com/UltraQuickShot



製品名	型式番号
QuickShotエアレススプレーヤー	20B477



SPECIFICATIONS			ULTRA QUICKSHOT
	型式番号	20B477	
	使用材料	水性・溶剤 いずれも使用可能	
	圧力調整	34~138bar	
	対応チップサイズ	FFLP 低圧チップ.008~.016	
	含まれているチップ	RACX FFLP514 及び210 (計2個)	
	電源/バッテリー	DEWALTリチウムイオンバッテリーx2 充電器x1	
	含まれているフィルターメッシュ	60と100メッシュ	
	修理可能	○	
	ProConnect	○	
	保管ケース	○	

RAC X 低圧チップ (FFLPXXX)



口径のサイズ - インチ						
ファン幅 (パターン)	in (mm)	0.008	0.010	0.012	0.014	0.016
	2-4 (51-102)	108	110	112		
	4-6 (102-152)	208	210	212	214	
	6-8 (152-203)	308	310	312	314	
	8-10 (203-254)	408	410	412	414	
	10-12 (254-305)		510	512	514	516
	12-14 (305-356)					616
	Flow Rate (gpm)	.07	.11	.15	.21	.27
	Flow Rate (lpm)	.26	.41	.59	.80	1.04

水圧 2000 psi (138 bar, 13.8 MPa)。高粘度の塗料では流量が減少します。
例: 0.010 オリフィスで 8 in (203 mm) パターンのチップの場合、
FFLP410 をご注文ください。ハンドヘルドユニットでは 0.018 および
0.020 オリフィスはご利用になれません。

アクセサリ	
型式番号	詳細
18H073	60メッシュフィルター (3個入り)
18H074	100メッシュフィルター (3個入り)
18F891	QuickShot ベルト
18F977	QuickShot ホルスター
17M883	保管ケース
18H080	フタのプラグのみ (3個入り)
18H079	カップとフタのセット
246215	チップガード
バッテリーと充電器	
17P556	DEWALTリチウムイオンバッテリー
17P559	DEWALTリチウムイオン充電器
リペアパーツ	
18H072	QuickShot 予備ポンプ
18H059	交換用 QuickShot 専用ガン
19F639	交換用 QuickShot 専用ホース



本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早渕 1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター TEL 045-593-7250

www.graco.com

・改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
・全てのブランド名やマークは識別のために使用されており、各々の所有者の商標です。
Gracoの知的財産の詳細については、<https://www.graco.com/patents>
または<https://www.graco.com/trademarks> を参照してください。

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305
◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305
GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。