

① ドキュメントのカラーモードについて

カラーは **CMYK**にて、パス、オブジェクトを作成してください。

② プリント範囲について

赤い破線の内側がプリント範囲です。プリント内容は**必ず赤い破線内**に収めてください。
プリント範囲より、2mm以上外側まで塗り足しを作成してください。
また、プリント範囲から切れてはいけないオブジェクトは、プリント範囲から2mm以上離しては位置ください。

③ 文字サイズ・線幅について

フォントは6pt以上でお願いいたします。
線の太さは、
通常：0.35mm以上
抜き：0.6mm以上で設定ください。
※細かい線はかすれるなどキレイに印刷ができない可能性がありますのでご注意ください。

④ 画像の埋め込み・フォントのアウトラインについて

配置した画像は必ず**埋め込み形式**でのご入稿をお願いいたします。
文字とパスは全てアウトライン化をしてください。

⑤ 画像解像度について

画像解像度は 200dpi以上でご作成ください。
画像サイズが小さいと鮮明に印刷されませんのでご注意ください。
また、配置後の画像拡大及び縮小は、画像の劣化につながりますのでご注意ください。

⑥ 保存形式について

イラストレーターのバージョンは**CS2**に下げてください。

ご入稿いただいたデータに万が一不備がある場合には、
弊社よりお客様へご連絡いたします。