

### 1 みはし製品の仕様・品番変更のご案内









頁	項目	部材	品番	2019年5月カタログサイズ表記	2019年12月仕様変更
16 89	サンメントセラ CE サンメントセラ CE 原寸図	セラ平リブ・セラリブ	CER70	910 × 20	904 × 20
			CER72	910 × 20	905 × 20
			CER73	910 × 20	900 × 20
			CER74	910 × 20	900 × 20
			CER75	910 × 20	900 × 20

頁	項目	部材	部位	2019年5月カタログ品番表記	2019年12月品番変更
34	サンメントセラ EXL	コラム (巻付けタイプ)	柱頭	EXMC5178	EXLC5178
				EXMC6513	EXLC6513
				EXMC6558	EXLC6558
			台座	EXMB6513	EXLB6513
				EXMB6553	EXLB6553

2019~2021年版

### 2 不燃部材カタログVol.172 正誤表

2019年5月発行の「不燃部材カタログ Vol.172」の掲載内容に下記の誤りがありました。お詫びさせていただくとともに、当正誤表をご確認の上、ご訂正くださいますようお願いいたします。

掲載頁	項目	該当箇所	誤	正
7 22	サンメントセラ CE・EXE・EXL	特性データ表	密度の単位・表示なし	g/cm <sup>3</sup>
11	サンメントセラ CE	CE5346の製品画像		
23	サンメントセラ EXE・EXL	EXL (外装用)【特注品】参考例図の表示	参考例 2: 直材既製品のアール 参考例 3: 既製品と異なる形状	参考例 3: 直材既製品のアール 参考例 2: 既製品と異なる形状
24		参考納まり図中の表記文字の欠け	・ジョイント目地 5 ヲ 上 ・端部より 以内 ・@ 600 ヲ 内 ・@ 600 ヲ 内	・ジョイント目地 5mm以上 ・端部より 150mm以内 ・@ 600mm以内 ・@ 600mm以内
26 33		受注生産品の表記	表記なし	<b>受注生産品</b>
26		EXE5256・CEL・CER 意匠図のサイズ表記 (意匠形状は正しく、サイズ表記の誤り)		
29	EXL5178の意匠図内サイズ表記 (意匠形状は正しく、サイズ表記の誤り)			
43 43 44 45	パワーセラ	PC1180S・U 断面図のサイズ表記		
43 44		材質表記	AMS	GRG
45		PC2105R18・24・30の関連情報	直材 PC2102と組合せ可	直材 PC2105と組合せ可
110	みはし製品 サンプル一覧	フレキシサンメント	対象材質: 軟質ポリ塩化ビニル材の表記が 抜けている	軟質ポリ塩化ビニル (有償) 300mmカット品番指定サンプル (無償) 300mmカット材質サンプル