



イールド

多目的浸透・弛緩・防食・潤滑剤

競合品をはるかにしのぐ、高い浸透性！
他社品では歯の立たなかったトラブルを、短時間で解決します。

多機能を一本に！工具箱の必需品

- **ボルトナットの弛緩剤として**
錆でかみついたボルトナット、ガスケットを簡単に取れやすくします。
- **金属部品の防錆剤として**
防錆油配合。極薄被膜が防錆・防食効果を発揮します。
- **摺動面の潤滑剤として**
潤滑性基油・添加剤配合。摺動面のきしみ、摩耗を予防します。
- **錆びた部品の錆落としとして**
高い浸透性で錆の内部に入り込み、剥離します。
- **エア工具の洗浄剤として**
スラッジや錆で動きの鈍くなったエア工具を簡単に修理回復できます。

製品の特長とお客様のメリット

- **何種類もの潤滑剤を、常時在庫している**
イールドは色々な機能を一本に集約。現場での様々なトラブルを解決できます。
- **かみ付いたボルトナットは、焼き切るしかない**
イールドは錆で噛付いたボルトとナットの上に浸透し、緩めて取りやすくします。
- **錆付いたチェーンやスライドは交換している**
イールドは鉄錆に浸透剥離し、元の動きを取り戻します。
- **動きが悪くなったエア工具は、修理に出している**
イールドはわずか数分の作業で、エア工具のトルクを元に戻せます。
- **洗浄後にすぐに錆びてしまい、困っている**
イールドは洗浄力も強く、油汚れや錆を落とし、かつ後に錆を発生させません。

用途

- エア工具・コンクリート工具の保守
- ダイス・金型の保守
- ボルトナット、バッテリーターミナル、ケーブル類、錆びたリム、マフラー、時計類、錆び付いた鍵、ゲージ類、配管、タップ・ダイスの保管時防錆
- その他 弛緩、除錆、防錆、潤滑、洗浄の必要な殆どの機械部品に



日本エヌ・シー・エイチ株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-1 大手町NSビル2F

©NCH Corporation 2021

ご注文・お問い合わせ カスタマーセンター 0120 877 611 www.nchjapan.com

NCH



イールド

多目的浸透・弛緩・防食・潤滑剤

使用方法

ボルトナット、ガスケットの弛緩

- ボルト全体に塗装が乗っている場合は金ブラシ等であらかじめ剥離して下さい。
- 軽くスプレーして、イールドが浸透するのを待ってからスパナをかけて下さい。

チェーンや部品の錆落とし

- 錆面全体にスプレーし、数分待ってからウエスで拭き取ります。ひどい錆の場合はブラッシングを併用して下さい。

防錆、潤滑

- 全体に軽くスプレーするだけで、細かい隙間まで浸透して防錆・潤滑します。

エア工具の洗浄

- 工具のエア入口を上に向けて持ち、工具の引金を作動しながらイールドを工具内にスプレーします。
- 工具の下端から汚れ・ホコリ・鉄錆・鉄粉・水気等が流れ出るまでスプレーします。
- 引金を止めてイールドが工具の内部を満たすまで注入し、数分待ちます。
- エアを接続して工具内部にエアを吹き込み、内部の汚れを一気に押し出します。
- 同じ操作をもう一度繰り返して、残った汚れを除去して下さい。
- 洗浄後は各エア工具の使用法に基づいて給油・グリースアップして下さい。



注意事項:

- 火気の付近で使用しないで下さい。
- 有機溶剤を含有しますので、通風換気の良い所でご使用下さい。
- 耐油性のない材質に接触すると侵す場合があります。あらかじめテストして下さい。
- ご使用前に製品ラベルをお読み下さい。

諸元等

| | |
|------|---------|
| 荷姿 | エアゾール |
| 色・外観 | 淡褐色透明液体 |

日本エヌ・シー・エイチ株式会社

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-5-1 大手町NSビル2F