

# コンクリート除去剤

「コンクリート除去剤」は、鋳物・鉄・タイル・塗装面に付着している飛散コンクリート・薄皮コンクリートを化学反応によって分解するコンクリート用除去剤です。

除去対象物・コンクリート種類・厚さによって各種類を取り揃えております。

通常品 #200 ・強力タイプ #250 ・強力速効タイプ #300 ・増粘密着タイプ #333

※軽金属等には金属対応のコンクリート除去剤 ALがございます。

## 主成分／性状

成分：無機酸類・金属腐食抑制剤・安定剤・他

外観：薄黄色液体，液性：酸性

## 使用方法

- ①コンクリートの厚みによって原液～5倍に水で希釈します。
  - ②洗浄液をまんべんなくコンクリート面に塗布します。
  - ③約5分後軽くスポンジでコスリ洗いをを行い水で濯いで下さい。
  - ④コンクリートが取りきれない場合は2～3回繰り返して下さい。
- ※ 洗浄廃液は、消石灰にて中和処理を行って廃棄して下さい。
- ※ 厚みのあるコンクリートは、予めゴムハンマーなどで割って処理下さい。

## 材質対応表

鉄・鋳物	ステンレス	軽金属	メッキ	塗装面	ガラス
○	△	×	△	○	○

SUS：一部の品番変色の恐れあり。

メッキ：亜鉛メッキなどで一部で変色・剥離する恐れあり。

## 使用上の注意

- 飲用不可 用途以外には、ご使用にならないで下さい。
  - 他の洗浄剤との混合・併用使用は行わないで下さい。
  - 使用する器具類はプラスチック製の物を使用して下さい。※金属性不可
  - 使用後は、サビが出やすい状態となりますので防錆処理をお勧めします。
  - 使用する場合は、ラベル記載の注意事項を良く読んでご使用下さい。
- ※詳しい製品内容は、安全データシート(MSDS)を参照して下さい。

NET. 18L

●お問い合わせ・お求めは下記特約店まで