

『御影石・墓石・石材用 防水防汚光沢コーティング剤』

# アルファ-FOAS

「アルファ-FOAS」は、ポリアルキルアルコキシシクロサン・ポリアルキルシクロサンを主成分とし有機金属化合物を配合した光沢性（艶出し）防水コーティング剤です。

## 特長

- 施工が簡単で塗布するだけで光沢・撥水・防水・防汚効果を発揮します。
- 形成膜の表面表力が小さく、表面に付着した塵、埃等の汚れが雨水により落としやすくなります。
- 水は通しませんが、気体は通しますので石材の呼吸の妨げになりません。
- 基材（石、セメントをはじめ塗料等やタイル等）によく浸透するため、耐久性、耐候性に優れています。 ※全てに浸透するわけではありません
- 有機金属化合物の作用により抗菌効果：カビや藻の発生を防止します。
- 耐薬品性に優れ、劣化、風化を防止し、長期間基材を保護します。  
※酸性雨・温水・アルカリ洗剤・溶剤にも耐える強靱な被膜を形成します。
- 油汚れに対し、優れたバリアー効果を発揮します。  
またコーヒー、ジュース等をはじめ大半の汚れの付着を防止します。

## 使用方法

- ① 表面の汚れをキレイに落としてください
- ② 表面の完全乾燥を行ってください
- ③ 刷毛・スポンジにて薄く塗布して下さい。
- ④ 染込んだ成分以外は、ウエスなどで拭きとって下さい。（ムラ防止）
- ⑤ 塗布後約 1 時間にて指触乾燥しますが、6 時間は水に濡らさないで下さい。

## 使用上の注意

- 用途以外の使用は避けてください。引用吸引不可  
引火性がありますので火気には十分注意して下さい。（第 4 類第 1 石類）
- 表面の汚れを落とさきれないまま塗布しますと汚れが目立つ場合があります。
- 湿気が多い日・雨の日は、施工を中止してください。
- 表面が吸収性のない場合は、出来るだけ薄く塗って下さい。（注意）
- 施工する前に必ず材質テスト試験を行ってください。（色・艶確認）
- 1 度塗った物は溶剤などで剥離できませんのでご了承下さい。（研磨剥離…など）
- 施工時施工後に関するクレーム等是对応致しかねます。
- 空気中の湿気などにより硬化しますので、必ずキャップを閉めて十分注意して保管下さい。

NET. 1L



●お問い合わせ・お求めは下記特約店まで