

FOAS

「FOAS」は、ガラスの表面に強固なフッ素膜が化学的に結合されるため、ガラス表面を濡れにくい表面にすることが可能です。
この被膜は撥水・撥油・防汚性などが大変優れておりますので、長期間にわたりその効果を持続することが可能です。



FOAS・120 日

「120 日間以上撥水状態が持続します。」



弊社塗り込みタイプ・90 日

「30 日ほどで撥水が無くなります。」

使用方法

- ①ガラスをキレイにしてください。油膜・シミなどは予め取り除いてください。
- ②ガラス面に「FOAS」を乾いたスポンジにてムラ無く薄く塗布して下さい。
- ③室温(20℃)で1分静置します。5分以上放置しないで下さい。
- ④柔らかい布などでカラ拭き・拭き取りを行って下さい。

標準使用量

乗用車フロントガラス(5~10ml) 全体(20~40ml)

バスフロントガラス(20~30ml) 全体(100~500ml)

* 気温 20℃室内施工による

使用上の注意

- 用途以外には、ご使用にならないで下さい。
- ガラスが水で濡れている状態で作業しないで下さい。
- ガラスに他のもので処理している物(過去に処理した事もある)には使用しないで下さい。
※ムラになる恐れがあります。使用する場合は、前のコート剤を剥離して下さい。
- 必ずきれいな物(油や他の物で汚れていない物)で施工して下さい。
- ワイパーはグラファイトゴムか撥水処理剤のゴムに交換して下さい。

NET. 500ml / 1000ml

●お問い合わせ・お求めは下記特約店まで