

誰にでも

簡単に使えるコーキング！  
多くの素材に強力接着！

# BIG STRETCH<sup>®</sup>

## ビッグストレッチ

サイディング目地の補修に最適！

●プライマー不要。

●塗装可能(油性、水性)。

●木部にも使用可能。

### メリット

●手や服に付いても  
洗えば綺麗に落ちる。

●有害物質 不使用

●経年によるひび割れも  
ほとんどない。

●良く伸びる。



### 使用例

サイディング目地、窓や玄関等の開口部取合い、ケーシング、基礎の立ち上がりと家屋土台との接合部の隙間埋め、木部のひび割れ部（壁、デッキ、手すり、木製フェンス、内装等）、多種多様な箇所のシーリングに適します。



## 従来のシーリング

経年劣化や基盤が動くことにより、サイディング目地にひび割れ等が発生



コヒーシブフェイル

伸長性が少ないと、基盤の動きによって  
ちぎれが発生しやすくなる



アドヒーズンフェイル

接着性が弱いと、基盤の動きによって  
はがれやすくなる

サイディング目地等を  
簡単補修!

一般的なコーキング剤より  
簡単なワケ!

**BIG STRETCH**  
ビッグストレッチ



DIY 施工例

誰にでも

DIYで簡単に補修!  
しかも、  
キレイな仕上がり!

プロ並み

強力接着で伸長性に優れるため、  
基盤の動きにも追従する。

### 簡単1

良く伸びて、使いやすい。

一般的なコーキング剤より伸びが良いため、ヘラや濡らしたスポンジフォームなどで伸ばしやすく、慣れない人でも滑らかに仕上がります。また指でも伸ばすことができます。その際、霧吹きで表面を湿らすと、さらに良く伸び、施工性がアップします。

### 簡単2

すぐに洗えば、きれいに落ちる。

一般的なコーキング剤は皮膚や服などに付くとべとつき、洗っても落ちませんでしたが、ビッグストレッチは水性なので皮膚や服に付いてもすぐに洗えばきれいに落ちます。

### 簡単3

面倒なプライマー処理も不要で、強力接着。

一般的なコーキングでは、接着性を高めるためにプライマーを塗り、その後30分程度待ってから施工します。ビッグストレッチはべとべとしているプライマーを塗る必要がないにもかかわらず、多くの素材に強力接着し、二度手間を省くことができます。

### 簡単4

木部にも接着。

一般的なコーキング剤は木部に使用することができませんが、ビッグストレッチは木部を含む多くの素材に強力接着します。

### 簡単5

嫌な臭いがない。

ビッグストレッチは嫌な臭いがしないので、コーキング剤の取扱いに慣れていない人でも使いやすいです。

## その他の使用事例



ドアまわり



窓まわり

## 使用可能素材

**木材全般** カバ、シーダー、黒檀、オーク、OSBボード、松、寄せ木張り、アカスギ、チーク、サクラ、ヒノキ、マホガニー、モミ、etc

**金属全般** アルミニウム、真鍮、亜鉛メッキ、冷間圧延鋼、銅、etc

**プラスチック類全般** ABS、アクリル樹脂、強化プラスチック、ファイバーグラス、プレキシガラス、ポリカーボネートシート、ナイロン、PVC、ウレタン、ビニール、etc

**その他の表面** アルキド塗料、耐薬品性・耐熱性合成樹脂塗料、陽極処理された表面、アスファルト、発泡ビニールスチロール、レンガ、タイル、布、カンバス、人工大理石、フォーマイカ、ガラス、コンクリート、プチル、モルタル、漆喰、ポリスチレン、etc

<適さない素材> ポリプロピレン、シリコン、水中箇所、PVC、ウレタン、テフロン、ワックス、ケイナー加工、ポリエチレン

## 商品ラインアップ

色：ホワイト、グレー、アーモンドアイボリー、クリア、 各内容量：10.5fl.oz. (310ml)

## テクニカル・データ

施工可能温度：4℃～48℃(表面温度)

施工後適応温度：-34℃～121℃ 伸び率(最大)：586%

復元時間：50%の伸びの場合、3分で100%の復元100%の伸びの場合、5分で96%の復元

タックフリー：1時間以内

硬化時間：4～5日(温度、湿度、施工サイズにより変化)

塗装：水性塗料は施工から約4時間後可能、油性塗料は施工から約1週間後可能

(気温状況によって変化します)

使用量：5mm×5mm 隙間で約 11m 程度

## 注意事項

- 本製品の使用に際しては、雨に曝される垂直面(壁)には適していますが、水が溜まるようなプール・浴室には適しません。また、過剰に荷重がかかる場所、車庫・路面・パティオなどの床にも適しません。
- 皮膚に付着した時は、布等で拭き取ってから、石鹸でよく洗い落としてください。
- 衣類、靴などにひどく付着した場合は早めにつけ置きをして洗ってください。
- 誤飲・誤食をしないようお気をつけください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。

製造元 **サッシュコ社**  
(アメリカ)



www.sashco.com

輸入元 **日建総業株式会社**  
*nikken* 埼玉県朝霞市浜崎3-1-1

Tel: 048-474-2211  
Fax: 048-473-1815

www.sashco.co.jp

販売