

仕様書

持運び式炭酸ガス消火器11型 CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER


SPECIFICATION

SC-11

製造者 / ヤマトプロテック株式会社
A MANUFACTURER / YAMATO PROTEC CORPORATION

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151
17-2,SHIROKANEDAI 5-CHOME MINATO-KU TOKYO 〒108-0071 JAPAN

構造図 CONSTRUCTION




仕様 SPECIFICATIONS

規 格 RULES	J G	ホース長さ HOSE LENGTH	70cm	作動温度範囲 TEMPERATURE RANGE	-30°C~+55°C
総質量 GROSS MASS	約15.5kg APPROX.15.5kg	ノズル口径 NOZZLE DIAMETER	2.7mm	試験圧力値 TEST PRESSURE	24.5 MPa
全高 WHOLE HEIGHT	約96cm APPROX.96cm	放射時間 DISCHARGING DURATION	約27秒 APPROX.27sec.	薬剤質量 AGENT MASS	5.0kg
本体容器外径 DIAMETER OF BODY	約14cm APPROX.14cm	放射距離 SHOOTING RANGE	約3~4m APPROX.3~4m	型式承認番号 APPROVED NO.	国土交通省型式承認番号 第4514号
本体容器板厚 THICKNESS OF BODY	3.1mm	加圧用ガス容器 GAS CARTRIDGE			


使用方法 TO OPERATE



安全栓を引き抜く
Pull out safety pin.



ホーンをはずし火元に向ける
Release the horn and
point the horn at the
base of fire.



レバーを強くにぎる
Grip the levers.

