

ご使用前には必ず
全ての説明をよく読んでから
取付・ご使用ください。

特長

- ドライバー1本で簡単に二重ロックにできます。
枠がスチール製の場合は専門業者にご相談ください。
- ディンプルキーと呼ばれる不正開錠に強いシリンダーを採用。
- 毎日使いやすいよう、くるっと回すだけの簡単格納です。


利用例

日常の外出時に。／帰省・旅行時に。／
狙われやすい休日の事務所荒らし対策に。

家賃滞納者の入室制限に。
管理会社、不動産業に最適。

取り付けかた

ドアに取り付ける場合



- 台座受金具の取り付けには、枠の幅 25mm 以上が必要です。
- 枠とドアの段差 2mm 以内。


①枠に取付ベースの最適位置を決めネジの位置に印を付けます。




②キリで下穴を開け取付ベースを4本のネジでしっかりと固定します。



③本体に、0.5mm のライナーを貼ります。ドアがガタつく場合、1mm のライナーを重ねます。



④取付ベースに本体をセット、キーを差し込み右に回して抜くとロックされます。



※鍵は・印から・印の間で動作します。それ以上回すと破損する恐れがあります。

防犯性能表示の解説

平成15年法律第65号 7条 指定建物錠の防犯性能の表示			
事項	性能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐かぎ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
出荷時かぎ本数	2本		

耐ピッキング性能	ピッキング(シリンダーの鍵穴に特殊工具を差し込んで錠を操作する方法)による開錠を防ぐ性能
耐かぎ穴壊し性能	工具等によってシリンダー自体を破壊し、錠内部の機構を操作する方法による開錠を防ぐ性能

nihon lock service

推薦商品 全国防犯協会連合会推薦第631

使用上のご注意

●取付ベースの取付ネジを最後まできっちりとはね込まないと強度が不足します。●鍵穴には水、油、ゴミを入れたり針金、クギ等の異物を差し込まないでください。故障の原因となります。また、本体を落としたり、投げたりしないようにしてください。●使用時の出っ張りには当たらないよう注意してください。●本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはありません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償は行いません。ご理解いただきますようお願いいたします。●監禁等に利用しないでください。

鍵・・・・・・・・・・・・・・・・・・2本
ステンレス取付ネジ・・・・・・4本
付属品 ドリルねじ・・・・・・・・・・1本
段差調整ライナー
0.5/1.0mm・・・・・・・・・・各1枚

付属品

材質

本体・シリンダー部／真鍮
ポール／ステンレス



発売元

株式会社 日本ロックサービス
東京都豊島区東池袋3-23-14

モヒツロック
DS-MH-1U

