

真空管プリメインアンプ

STINGRAY II

スティングレイ2

メーカー希望小売価格 990,000円(税別)



《驚くべき透明感を実現する、真空管プリアンプ》

Stingray IIは、1997年に誕生して以来、世界のHiFi市場で、喝采をあげた初代のStingrayから進化した次世代の製品です。"1つのシャーシーに2つのモノブロック"というアイデアでデザインされたStingray Iは、あっという間に、Manley製品のベストヒット製品になりました。パッシブ・プリアンプは、絶対的な透明感、ノイズ付加もなく、理想的なシングルパスを提供します。このプリアンプは、根本的に、50ワットのモノブロックのペアを結合した製品です。特注設計の出力トランスと蓄えられた巨大なエネルギー量を保持させるパワーサプライにより、オーディオシステムのダイナミックレンジとパフォーマンスを、決して不足させる様な事はありません。強力なパワーサプライに加え、デジタルで、コントロール出来るボリューム、バランス、入力切り替え、ヘッドホン・ジャック、そして、別系統の1/8インチのステレオ・オグジュアリーを追加しました。これらの追加フィーチャーは、フロントパネルでアクセス可能です。本製品は、上記と同じ哲学と高品質部品、そして、最新のManley製品と同じ組立技術を採用しています。シングルパスを可

能な限り短縮化しクリーンにするため、特別な品質の部品を使用しています。外観のデザインはユニーク且つ、エレガント、そして実用的です。見た目の美しさは、最優先ファクターです、しかし、そのサイズ、外観、そして、真空管等の部品の配置は、最高の性能の為に優先的に決定された結果です。

- 魅惑的な音質の三極管モード18Wとよりリアルなウルトラニアモード32Wの出力切り替え機能
- ボリュームコントロールと連動したサブウーファーOUT
- レコーディングOUT端子追加 (TapeOUT)
- レコーディング機器のプレイバックやEQのインサートに使用出来るルーブリターン入力とそのON,OFF機能追加
- 音楽的な音質に加えまるで、クラシックのオーケストラのように、真空管とトランスが、美しく並んでいます!

主な仕様

●ステレオラインRCA入力×3 ●ステレオライン 1/8" TRSミニジャック入力×1 ●TRIODE - UL出力ステージのモード切り替え/RECORDING OUT/SUBWOOFER OUT/TAPE LOOP (Insert) バイパススイッチ付き ●1/4インチヘッドフォン出力 (展開時にはスピーカーとサブウーファーの出力をミュートします) ●出力管: EL84×8 ●駆動管: 6414×2本 ●入力管: 12AT7EH×2 ●最大出力パワー: ULモード/32W x 2ch 1.5% THD @ 1kHz in 5 Ω, TRIODEモード/18W x 2ch 1.5% THD @ 1kHz in 5 Ω ●周波数特性: 15Hz~58kHz, -1dB ●ゲイン: 35dB (最大音量時) ●入力感度ULフルパワー: 210mV in = 32watts out in 5 Ω (ボリュームコントロール最大時) ●入力感度三極管: 41mV in = 1W/5Ω (ボリュームコントロール, ゲイン設定20dB時) ●入力感度UL: 35mV in = 1W in 5 Ω (ボリュームコントロールで20dBゲイン設定時) ●クロストーク: -72dB ●S/N比: 通常72dB A-WGT, 1W出力, 20dBゲイン, ソースZ=ショート入力 ●THD+N比: 通常64db (1W出力時, 帯域幅22Hz~22kHz, ソース=1kHz正弦波) ●入力インピーダンス: 公称12kΩ ●最適なスピーカー負荷: 5Ω ●スピーカー端子出力インピーダンス: 2.36Ω (20Hz), 2Ω (1kHz), 1.83Ω (20kHz) ●ダンピングファクター: 2.4 ●ヘッドフォン端子の出力インピーダンス: 53Ω ●消費電力: 6W (待機時), (198Wアイドル時) ●最大消費電力: 300W (フルパワー時) ●電源: 工場出荷時に、出荷先の国の主電源電圧に合わせて100V, 120V, 220-240VACに設定されています。 ●主電源電圧の周波数: 50~60Hz ●電源コード: 着脱式IEC規格 ●寸法: (W) 48.26× (D) 35.56× (H) 19.05cm ●重量: 15.8kg