YUTAKA ELECTRIC CO., LTD.

TOUCH™ TD1100

一般用途向けタッチ式バーコードリーダー

Touch™ TD1100 シリーズのタッチ式バーコードリーダーは、高性能・高品質でありながらコストパフォーマンスに優れた、Datalogic ADC のソリューションです。

多くのアプリケーションに対応できるタッチ読取りを目的として開発された Touch TD1100 リーダーは、多くのリニアバーコードの読取りに対応します。

Touch TD1100 リーダーは小型、軽量、低電力消費を実現し、クラス標準を上回る１．５メートルの耐落下強度を持つ堅牢設計です。

このタッチ式リーダーは、２つの読み取りウィンドウサイズ、6.5 cm (Touch 65) と 9.0 cm (Touch 90) を用意しています。

Touch TD1100 65/90 Pro　リーダーには、RS-232、USB、 と ワンドエミュレーション 及びキーボードウェッジのすべてに対応するオールインワン・マルチインターフェースが内蔵されており、Touch Lite 65/90 リーダーはUSB もしくはRS-232/キーボードウェッジに対応します。

ハンドフリーの「リードスルーホルダー」を用いることで、書面上のコードや極小さい商品上のバーコードも、両手を離した読み取りが行えます。

Datalogicの設定ソフトAladdin™の便利な機能により、初心者のユーザーも簡単にスタートアップが可能。

タッチシリーズの基本カラーはブラックとなりますが、OEM等用にその他の色のご用意も可能です。

機能

- ワイドな読取ウィンドウ （6.5 cm もしくは9.0 cm）
- 乱れたバーコードに対しても非常に優秀な読取性能。
- インターフェイス：「USB または キーボードウェッジ/RS-232（Touch 65/90 Lite）」と「USB、キーボードウェッジ、RS-232対応するマルチインターフェース, ワンドエミュレーション （Touch 65/90 Pro）」
- GS1 DtaBarコード対応
- ハンドフリー読み取りが行える、コンパクトで斬新な設計の「リードスルーホルダー」
- １．５メートルの耐落下強度

GS1 DATALOGIC aladdin DATALOGIC 5 YEAR WARRANTY

www.adc.datalogic.com

仕様

TOUCH™ TD1100

読取コード

1D / リニアコード	1Dコードの自動識別機能にはGS1 DataBar™ が含まれます.
スタックコード	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

電気

入力電圧	5 VDC +/- 0.5 V
電流値	スタンバイ/アイドル 時(定格): 20 mA @ 5 VDC 動作時 (定格): <100 mA @ 5 VDC

環境

ESD 耐圧(気中放電)	16 kV
周囲照度	0 - 20,000 lux
温度	保管/輸送時: -20 ~ 70 ºC / -4 ~ 158 ºF 動作時: 0 ~ 50 ºC / 32 ~ 122 ºF
湿度(結露のないこと)	5 - 95%
耐落下強度	耐落下強度 1.5 m / 5.0 ft
防塵防滴	IP30

インターフェイス

インターフェイス	RS-232 / USB / キーボードウエッジ / ワンドエミュレーション / マルチインターフェイス: Touch 65/90 Pro RS-232 / キーボードウエッジ: Touch 65/90 Lite USB: Touch 65/90 Lite

外観仕様

カラー	黒 ; オプション色やロゴについては別途お問い合わせ下さい。
寸法	65 Pro & Lite: 16.0 x 8.4 x 5.8 cm / 6.3 x 3.3 x 2.3 in 90 Pro & Lite: 17.0 x 10.4 x 6.7 cm / 6.7 x 4.1 x 2.7 in
重量	65 Pro & Lite: 130.0 g / 4.6 oz 90 Pro & Lite: 153.0 g / 5.4 oz

読取性能

プリントコントラスト(最小)	25%
光源	イルミネーション: 640 nm LED
分解能 (最大)	TD1100 65: 0.102 mm / 4 mils
読取表示	ブザー (トーン調整); 読取確認LED
読取角度	スキュー(ヨー): +/- 70° ; ピッチ: +/- 65º; ロール(チルト): +/- 45º

読取範囲

D.O.F(定格)	印刷品質や周囲照度により異なります。最小距離はシンボルの長さと読取確度によって異なります。 Code 39: 7.5 mils: 0 ~ 8.1 cm / 0 ~ 3.2 in Code 39: 10 mils: 0 ~ 12.0 cm / 0 ~ 4.7 in EAN13: 13 mils: 0 ~ 15.0 cm / 0 ~ 6.0 in

安全及び規制

各認証	各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。 用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。
環境認証	EU RoHS適合; 中国RoHS適合

ユーティリティー

DATALOGIC ALADDIN™	Datalogic Aladdinはダウロードしお使い頂けます。
OPOS / JAVAPOS	JavaPOSはダウロードしお使い頂けます。 OPOSはダウロードしお使い頂けます。
リモートホストダウンロード	サービスコスト低減およびオペレーション改善

保証

保証	5年

YUTAKA ELECTRIC CO., LTD.

ユタカ電気株式会社

五反田営業所

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-27-6 市原ビル7階

Tel.03-5437-4100 Fax.03-3491-7722

http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/

E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp

アクセサリー

マウント/スタンド

- HLD-T010-65 卓上・壁掛けホルダーTouch 65
- HLD-T010-90 卓上・壁掛けホルダーTouch 90

© 2012 Datalogic ADC, Inc. • All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. • Copying or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic ADC, Inc. • Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the E.U. • The Datalogic Automatic Data Capture logo is a trademark of Datalogic S.p.A. • Datalogic Aladdin and Touch are trademarks of Datalogic ADC Group, S.r.l. • All other brand and product names are trademarks of their respective owners. Product specifications are subject to change without notice.

DS-TOUCHTD1100-JA 20121106