

VidiU GO



Facebook Live



Youtube Live



Twitch



Custom RTMP

DO MORE WITH YOUR LIVE CONTENT

誰でもオンラインでライブ配信できますが、誰もがプロフェッショナルにできるわけではありません。VidiU Goを使用すると、放送品質の1080p60ビデオ、結合されたネットワーク冗長性、最先端のHEVC圧縮により、ライブ制作が次のレベルに引き上げられます。

デュアルビデオ入力



HDMIおよびSDI入力を備えたVIDIU GOは、NEWTEK、ROLAND、VMIXなどの一般的なビデオスイッチャーに加えて、民生用カメラと業務用カメラの両方にシームレスに接続します。

インスタントライブストリーミング



すぐに配信する必要があるため場面でも、起動プロセスを簡略化し、すぐに起動できるようにしました。

VIDIU GOのウェブおよびOLEDインターフェースからストリーミングパラメータをすばやく設定するか、iOSおよびANDROID用の無料のVIDIUアプリでデバイスを事前設定ができます。

電源を入れると、VIDIU GOは10秒未満でストリーミングを開始できます。

HEVC圧縮



VIDIU GOにはH.264とHEVCの両方に応対しているため、プロジェクトに最適な圧縮方式を選択できます。

HEVCビデオ圧縮は、必要な半分の帯域幅でH.264と同じビデオ品質を提供するため、低速のイーサネットおよびWIFI接続に最適であり、セルラーネットワークでストリーミングする場合のデータコストを節約できます。

	VIDIU GO (SDI + HDMI)	VIDIU GO (HDMI)	VIDIU PRO	VIDIU
ビデオ	1080P60	1080P60	1080P30	1080P30
圧縮	HEVC / AVC	HEVC / AVC	AVC	AVC
最大ビットレート	30 MBPS	30 MBPS	5 MBPS	5 MBPS
クラウド	コア/シェアリング	コア/シェアリング	共有リンク	
ネットワークボンディング	✓	✓	✓	
複数サービス同時配信	✓	✓	✓	
リモート設定	✓	✓	✓	
遠隔モニタリング	✓	✓	✓	
10秒で起動	✓	✓		
VIDIU GOノード -ブロードキャスト品質モデル	✓	✓		
4G LTE USB入力	2	2	1	1
ビデオ入力	SDI + HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
充電	USB-C	USB-C	パレルアダプター	パレルアダプター
ナビゲーション	メニュー ボタン	メニュー ボタン	ジョイスティック	ジョイスティック
シャシー	アルミニウム	アルミニウム	ABSプラスチック	ABSプラスチック

	VIDIU GO SDI+HDMI (STANDALONE)	VIDIU GO HDMI (STANDALONE)
ビデオ		
ビデオ入力	1X HDMIタイプAレセプタクル(非HDCPソース) 1X 3G-SDI(75ΩBNC)	1X HDMIタイプAレセプタクル(非HDCPソース)
ポンディング		
ポンディング	最大8つのネットワークポートを介した同時ポンディング: • 2 X VIDIUノード • WIFI • イーサネット • 最大4台の携帯電話(iPHONEまたはANDROID) COREまたはSHARELINKサブスクリプションが必要です。	
サポートされている解像度		
サポートされている解像度	• 1080P 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.94 / 60 • 1080I 50 / 59.94 / 60 • 720P 50 / 59.94 / 60 • 576I / 50 • 576P / 50(HDMIのみ) • 480I / 59.94 / 60 • 480P / 59.94 / 60(HDMIのみ)	
ビデオ処理		
ビデオ圧縮	• H.264: レベル4.2までのベース/メイン/ハイプロファイル • H.265: レベル4.1までのメインプロファイル	
サポートされているビデオビットレート	500 KBPS~12 MBPS	
サポートされているビデオビットレートの詳細	• 最高品質: 12 MBPS + 256 KBPSオーディオ • HD+: 8 MBPS + 256 KBPSオーディオ • HD: 5 MBPS + 192 KBPSオーディオ • 高: 3 MBPS + 192 KBPSオーディオ • 中: 1.5 MBPS + 128 KBPSオーディオ • 低: 800 KBPS + 128 KBPSオーディオ • モバイル: 500 KBPS + 96 KBPSオーディオ	
グラフィックス	• タイトル • スコアボード • タイマー • バグ/透かし/ロゴ	
テストパターンジェネレーターのサポート	はい	
ビデオ形式変換のサポート	組み込みのビデオスケーラーとDEINTERLACER	
色補正	なし	
プロトコルのサポート		
ネットワークプロトコル	TCP / IP、UDP、HTTP、DHCP、NTP、SSL、IGMP	
サポートされているビデオ転送プロトコル	RTMP、LIVE-AIR	
ソフトウェアまたはプラットフォーム	FACEBOOK、YOUTUBE、LIVE、VIMEO、PERSICOPE、TWITCH、WOWZA、USTREAM、およびLIVESTREAM	
オーディオ処理		
オーディオ圧縮	音声圧縮: AAC-LC	
オーディオビットレートの詳細	未定	
入力		
オーディオ入力	• 埋め込みHDMIオーディオ入力、2チャンネル/アンバランス • 組み込みSDIオーディオ入力、2チャンネル/アンバランス • 3.5MM TRSアナログライン入力	
出力		
音声出力	3.5MM TRRSヘッドフォン出力/マイク入力、調節可能なボリューム	
ハードウェア		
寸法	4.9 "W X 3.1" D X 1.3 "H (124 X 80 X 33MM)	
重量	13.6オンス(386G)	
建設	機械加工されたアルミニウムとABSプラスチック	
搭載性	ホットシューダプター付き1/4 "20取り付け穴	
インターフェイス		
HTTP	設定および制御用のWEBUI	
インターフェイス	• ジョイスティックナビゲーションボタンを備えたOLEDディスプレイ • 構成と制御のための機能豊富なWEBUI	
スイッチ	オン/オフおよびリセットスイッチ	
録画ストレージ	• MICRO SD / SDHC(クラス6以上)でフォーマットされたFAT32 • USBフォーマットのFAT32	
モバイルアプリ	IOSおよびANDROIDデバイス用のVIDIUアプリ	
USBインターフェイス機能	2X 給電されたUSB 2.0ホストポート	
ネットワーク		
イーサネット	RJ45、10 / 100 BASE-T	
無線	WIFI: デュアルバンドMIMO 802.11 AC / A / B / G / N	
USB	2X 3G / 4Gモデムサポート用のUSB	
RFチャネルの選択	• 3つのモードで自動:(2.4または5 GHZ)、自動(2.4 GHZのみ)、自動(5 GHZのみ) • 手動: 特定のチャネルに構成可能	
パワー		
電源入力	USB-Cコネクタ 付属の電源アダプターとUSB-Cケーブル	
電池	内部充電式リチウムポリマーバッテリー(3.7V、5000MAH) 最大2.5時間(WIFI経由のストリーミング)	
公称消費電力	6.5W(充電中:最大10W)	