

特長 Feature

流量計測 アラーム出力 アナログ出力

RoHS

機能を絞り込みローコスト化


カルマン渦式を採用

流路は樹脂製(PPS)で高温水にも対応

出力形式 アナログ/アラーム

クイックファスナーで配管の着脱が簡単

Rc 3/8ネジ 取り合い




用途例 Application example

各種冷却水の流量管理に

チラー、温調機、成形金型、工作機械、工業加熱炉、真空熱処理炉、高周波焼入れ装置、製袋機、実験用高温炉など

品質安定


成型機の冷却水管理に



流体の温度は0~90℃の冷温水に対応しています。設定水量に満たない時は、警報を出力し、装置の過熱を防ぎます。

装置保護


溶接機の冷却水流量管理



冷却水量を管理する事で装置を過熱による故障から守ります。


品質管理

真空装置の冷却水管理に




設定水量に満たない時は、警報を出力し、装置の過熱を防ぎます。アナログ出力で流量表示することも可能です。


電気配線 Electric wiring




電源 …………… DC 24V±10%
(アラーム出力/アナログ出力)



配管接続 Connect



外観図 Outline view



注意


センサーボディは樹脂製となっていますので、配管する際にセンサーに直接負荷がかからないようにご注意ください。また、配管から取り外す時はクイックファスナーを外してから配管用アダプターを取り外して下さい。取り付け時は逆の方法で行って下さい。

仕様 Specifications

型式	PS L-5L	PS L-30L
定格流量範囲	0.5~5.0L/min	5.0~30.0L/min
適用流体	工業用水・水	
検出方式	カルマン渦式	
流体温度	0~90℃（凍結および結露なきこと）	
周囲温度	0~50℃（凍結および結露なきこと）	
精度	流量出力：±2% F.S.（F.S.=フルスケール）	
最高使用圧力	1.0MPa	
耐圧力	1.5MPa（at 20℃）	
圧力損失（最大流量時）	46kPa	85kPa
応答速度	サンプリング 1s	
電源電圧	DC24V±10%	
消費電流	MAX 30mA（但し電流出力仕様時 MAX 50mA）	
アラーム出力	最大負荷電流	DC100mA未満
	最大印加電圧	DC40V未満
	出力モード	A or B 出力（ご注文時選択）
アナログ出力 （電圧、電流は ご注文時選択）	電圧出力	0~10V
	電流出力	4~20mA
表示方式	アラーム：2色LED	
質量認証、規格など	RoHS	
接液部材質	ボディ PPS/FKM アダプタ SUS304	
配管口径	Rc3/8" クイック継手	
質量	155g	

設定 Setting

<アラーム出力>




- ① キャップを外す
- ② フローボリュームで流量のアラーム値を設定
- ③ セットボタンを押下してメモリ完了
- ④ アラーム設定値を境に出力、及びLEDランプでお知らせ

矢印の尖先を希望の数値に合わせます。



注文形式 Order form



注) 工場出荷時アラーム出力は5L=2.5L/min、30L=15.0L/min 設定となります。但し、お客様のご要望により設定値指定の場合はご相談下さい。

※ 流量表示をご希望の際は、当社製品の表示器「DAM」もご用意しております。詳細は下記連絡先にお問い合わせ下さい。

※ 性能改善のため、形状、仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※ 製品に関するご不明な点は下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。