

トラック・バス用



SYSTEM SNAP

工具なしでクロス交換可能。
シーンに合わせてカスタマイズできるチェーン

×5
アイスパン
市内走行
高速走行
超軽量
合金
工具不要
エコ

カムロック式



もっと検索しやすく！
40ページ～の
サイズ早見表へGO！

タイヤサイズ適合表		品番		税抜価格	kg /ペア	クロスメンバー		
80	70	45/60				品番	段数	長さ (mm)
	245/70R19.5		SS610	47,000	10.5	SS940	11	485
	265/70R19.5	265/60R22.5	SS620	49,000	12.5	SS940	12	485
9R19.5	235/70R22.5		SS715	51,000	13.3	SS955	11	505
275/80R17.5 9R22.5	245/70R22.5 255/70R22.5 265/70R22.5		SS725	53,000	14.5	SS955	12	505
255/80R22.5 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5	11/70R22.5	SS735	55,000	15.6	SS955	13	505
275/80R22.5 11R22.5		315/60R22.5	SS755	57,000	16.8	SS955	14	505
285/80R22.5 315/80R22.5 295/80R22.5 12R22.5	315/70R22.5		SS765	58,000	18.0	SS955	15	505
	435/45R22.5		NEW! SS784	78,000	16.6	SS984	14	620

※SS710, SS720, SS730, SS750, SS760は生産終了となりました。
 ※夏・スタッドレスタイヤ共通です。 ※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
 ※価格は税抜価格です。別途消費税がかかります。

グリップ力がさらにアップしたクロス
スプリングの径が大きくなり登坂力がより強化されました



SS610,620
(クロス SS940)
スプリング径 13mm



SS715~784
(クロス SS940, SS984)
スプリング径 15mm

大型向けに、さらにグリップ力をアップさせて欲しいという要望にお応えし、SSシリーズがパワーアップ。
SS715以上のサイズは全てスプリング径が15mmに。

かんたんワンタッチでクロス交換 工具不要!

- クロスメンバーの先端を持ちます。(フック状)
- フック部分を押しします。
- フックを押ししたまま、リンクに先端を引っ掛けます。
- そのままカチッと手前に引き、セットします。

補修方法は38ページへ

商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税抜価格
クロスメンバー		SS610, SS620	SS940	1本あたり 1,200 ※ご購入は10本単位
		SS715, SS725, SS735, SS755, SS765	SS955	1本あたり 1,500 ※ご購入は10本単位
		SS784	NEW! SS984	1本あたり 1,800 ※ご購入は10本単位
リンクセット (SS用)		SSシリーズ 全商品	SS902	オープン価格 ※ご購入は1個から可能
L字レンチ		SSシリーズ 全商品	JLP9596	オープン価格 ※ご購入は1本から可能

※クロスメンバーは1梱包10本より販売いたします。(10本未満での販売はいたしておりません。)
 ※SS940とSS955は線径が異なります。(■SS940線径：13mm ■SS955, SS984線径：15mm)
 ※サイドチェーンの設定はございません。
 ※SS専用オリジナルバッグ・グローブ・L字レンチは、チェーン購入時に付属しておりますので、クロスメンバーのみ購入の場合には付きません。

取付方法

- カムロックがある方を外側にしてタイヤの上からチェーンを均等にかぶせます。
- 内側のサイドチェーンを踏まないように車両を移動させます。
- 先に内側のフックを掛けてから、外側のフックを掛けます。サイドリンクを外したり継ぎ足したりするとサイズ調整が可能です。
- 外側3箇所のカムロックを回転させサイドリンクに沿わせてます。
- 20m 走行して、ゆるみを取り、増し締めしたら装着完了です。

装着時の注意事項

- 内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
- 一度装着されてから必ず増締めをしてください。クロスがタイヤトレッドに引っかかったまま走行されると早期に摩耗及び切断の原因となります。

サイズ変更方法

SS チェーンは、以下の方法で簡単にサイズアップが可能です。(※使用リンクセット：品番 SS902)

- SS チェーンを用意し、先端のリンクにリンクセット(品番:SS902)を取り付けます。
- ※リンクセットを取り付けた状態
- リンクにクロスをワンタッチで取り付けます。(※左ページ参照)
- サイズアップ完了です。
※サイズダウンしたい場合は、逆にスナップリンクを外してください。

あなたに合わせたオリジナルチェーン
SSチェーンなら、突然の深雪や勾配のきつい坂がきても慌てない!

イメージ



クロスメンバーを増やして性能アップ



※段数を増やす場合別途クロスメンバー・SS用リンクセットを購入して頂く必要があります。
 ※上図は一例です。お客様の走行する路面状況により、段数の増減は自由にカスタマイズ可能です。