

ランドリーバー施工・取扱説明書


SC-329

※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずにご使用者にお渡しください。
※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

◎取付け手順

- ①取付け位置を決め、本体を取付けネジとバネ座金にて取付けます。
- ②樹脂キャップをパチンというまで押して、本体に取付けます。



⚠ 取付けに関するご注意

- 本製品は可動範囲に障害物があると使用できませんので、取付ける位置にご注意ください。
- 石膏ボードなどに取り付ける場合、12mm以上の裏板を使用してください。※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のがたつき、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。
- 下向きに設置しないでください。バーが動いて掛けたものが落下する恐れがあります。

⚠ ご使用に関するご注意

- 本製品施工後の耐荷重は10kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは乾燥した柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい時は水、又は薄めた中性洗剤（5～10%程度）を含んだ布で拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等のご使用にならないでください。
- 本製品は可動部の円滑な作動確保のため、必要なクリアランスを設けております。そのためランドリーバー使用時にアーム部に多少傾斜が発生する場合がございますが、製品仕様上問題はございません。

NO. 006