

(単位:mm)

※本製品の設置・  
構造耐力上安全

固定方法と部材仕



| 固定場所            |               |
|-----------------|---------------|
| 木壁固定            | 木<br>φ        |
| RC壁固定<br>ALC壁固定 | 木<br>φ<br>フィッ |
| PS固定            |               |

(上方からの透視図)


| 接続口     | A寸法 |
|---------|-----|
| ガス      | 52  |
| 給水      | 54  |
| 給湯      | 50  |
| ふろ往     | 38  |
| ふろ戻     | 38  |
| 電気      | 31  |
| オーバーフロー | 23  |

| 固定場所   | 部材仕様<br>(付属部品)      | 設置種別       | 固定本数 | 引張り耐力                             | 備考            |
|--------|---------------------|------------|------|-----------------------------------|---------------|
| 木壁固定   | 木ねじ(JIS)<br>φ4.8×38 | 壁掛け        | 4    | 0.3kN/本以上<br>(木下地15mm)            |               |
|        |                     | 据置(上部固定あり) | 2    |                                   |               |
| RC壁固定  | 木ねじ(JIS)<br>φ4.8×38 | 壁掛け        | 4    | 0.3kN/本以上<br>(左記の木ねじと<br>プラグ組合せ時) |               |
| ALC壁固定 | フィッシャープラグSX<br>6×30 | 据置(上部固定あり) | 2    |                                   |               |
| PS固定   | 小ねじ<br>M5×10        | PS標準       | 3    | 0.5kN/本以上                         | 取付ボックス<br>に同梱 |
|        |                     | PS扉内       | 5    | 0.5kN/本以上                         |               |

## 壁掛金具



取付金具上  
尺度：フリー




取付金具下（左右共通）  
尺度：フリー

|              |                                           |                                            |                |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 型式           | RUF-A2005AA(C)                            |                                            | RUF-A2015AA(C) |
| 日ガス検申請型式     | RUF-A2005SAA(AA)-SK                       |                                            |                |
| 設置方式         | 屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面・側面近接設置)                 |                                            |                |
| 給排気方式        | RF                                        |                                            |                |
| 外形寸法[mm]     | H600×W470×D240                            |                                            |                |
| 質量[kg]       | 23.5(満水時:24.5)                            |                                            |                |
| 本体色          | ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)          |                                            |                |
| ガス消費量[kW]    | 同時                                        | 55.9(48100kcal/h)                          |                |
|              | 給湯                                        | 42(36100kcal/h)                            |                |
|              | ふろ                                        | 11.6(10000kcal/h)                          |                |
| 熱効率[%]       | 給湯:81.5 ふろ:82                             |                                            |                |
| エネルギー消費効率[%] | モード: 82.5                                 |                                            |                |
| 区分・構造        | 区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3                               |                                            |                |
| 電源           | AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m                  |                                            |                |
| 消費電力[W]      | 130〔待機時:0.8〕[50-60Hz]                     |                                            |                |
| 騒音[dB(A)]    | 給湯:50 ふろ:48                               |                                            |                |
| NOx[ppm]     | 60以下                                      |                                            |                |
| 排気温度[℃]      | 260℃以下                                    |                                            |                |
| 接続口          | ガス                                        | 13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可 |                |
|              | 給水                                        | 20A(R3/4)                                  | 15A(R1/2)      |
|              | 給湯                                        | 20A(R3/4)                                  | 15A(R1/2)      |
|              | ふろ                                        | 往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)                  |                |
|              | オーバーフロー                                   | 15A(R1/2)                                  |                |
| 凍結予防方法       | 給湯                                        | 凍結予防ヒータ(152W)                              |                |
|              | ふろ                                        | 凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転                            |                |
| 安全装置         | 立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置             |                                            |                |
|              | 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置 |                                            |                |
|              | 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置           |                                            |                |
| 給水装置認証番号     | NW2012                                    |                                            |                |
| BL認定         | 有U                                        |                                            |                |
| 製造ガス種        | 13A・12A,LPG                               |                                            |                |

|        |                           |                                           |                       |                   |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 給湯・湯はり | 給湯能力[kW]                  | 34.9~4.2(20号~2.4号)                        |                       |                   |
|        | 給湯温度設定[℃]                 | 32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時) |                       |                   |
|        | ふろ温度設定[℃]                 | 33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)                |                       |                   |
|        | ふろ機能                      | フルオート                                     |                       |                   |
|        | ふろ保温時間・たし湯量               | 0~8時間(6段階) 風呂設定温にて 10・20・40・60L           |                       |                   |
|        | 湯はり設定                     | 12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)    |                       |                   |
| おいだし   | 最低作動水量[L/分]               | 2.7                                       |                       |                   |
|        | 給湯器内圧損[kPa]               | 35(0.36)(13L/min時)                        |                       |                   |
|        | 湯はり時間★<br>(水温15℃,ふろ設定42℃) | 160L(1人用)<br>約12.5分                       | 180L(1.5人用)<br>約13.5分 | 210L(2人用)<br>約15分 |
|        | おいだし能力[kW]                | 9.5(8200kcal/h)                           |                       |                   |
|        | おいだしスイッチ<br>によるおいだし       | 約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止              |                       |                   |
|        | 最低作動水量[L/分]               | 3.5                                       |                       |                   |
| おいだし   | ポンプ機外揚程[kPa]              | 60(6.1mmH <sub>2</sub> O)(5L/min時)        |                       |                   |
|        | おいだし時間★<br>(32℃から42℃まで)   | 160L(1人用)<br>約11分                         | 180L(1.5人用)<br>約12分   | 210L(2人用)<br>約14分 |

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 付属品 | ねじセット                                                                   |
| 別売品 | 台所リモコン、浴室リモコン、増設リモコン、配管カバー、据置台、循環アダプタ、リモコンケーブル、マイクロバブルバスユニット、ソーラー対応ユニット |



注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、  
給水圧が200kPa以上必要です。  
注2) 配管延長が15mを超える場合は、  
給水圧が150kPa以上必要です。

101