




(单位:mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置 (上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置 (上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	


接続口	A寸法
ガス	52
給水	54
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	23



		φ10 樹脂管	φ12.7 鋼管
水平	配管延長	25 m 10 曲以内	25 m 10 曲以内
下方	配管延長	25 m 10 曲以内	25 m 10 曲以内
	高さ	3.0 m 以内	3.0 m 以内
上方	配管延長	25 m 10 曲以内	25 m 10 曲以内
	高さ	7.0 m 以内	7.0 m 以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-A2405SAA(C)		
日ガス検申請型式	RUF-A2405SAA(AA)-SK		
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D240		
質量[kg]	23.5(満水時:24.5)		
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)		
ガス消費量[kW]	同時	61(52500kcal/h)	
	給湯	50(43000kcal/h)	
	ふろ	11.6(10000kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:83	ふろ:82	
エネルギー消費効率[%]	モード: 82.5		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m		
消費電力[W]	150〔待機時:0.8〕[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:50 ふろ:48		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	260℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(152W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置		
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置		
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置		
給水装置認証番号	NW2012		
B.L.認定	有り		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

■ 性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~4.2(24号~2.4号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)/風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだし	給湯器内圧損[kPa]	45(0.46)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約11.5分	180L(1.5人用) 約12.5分	210L(2人用) 約14分
	おいだし能力[kW]	9.5(8200kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■ 部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン、浴室リモコン、増設リモコン、配管カバー、据置台、循環アダプタ、リモコンケーブル、マイクロバブルバスユニット、ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器
型式	RUF-A2405SAA(C)				
作成	2023.05	尺度	1:10	サイズ	A3
リンナイ株式会社					