

(単位：mm)






※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に付属
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

接続口	A寸法
ガス	52
給水	55
給湯	55
ふろ往	40
ふろ戻	40
ケーブル	27
オーバーフロー	25

壁掛金具



仕様表

型	式	RUF-SA1615SAT(A)	RUF-SA1605SAT(A)
設置方式	PS扉内設置型・屋外壁掛可(後面側面近接設置型)		
給排気方式	強制排気方式(排気延長不可)		
寸法(高さ×幅×奥行)		610×250(本体236)×250	
質量(kg)		19.5(満水時:21.5)	
点火方式	連続スパークダイレクト点火		
使用水压		100~600kPa(1~6kgf/cm ²)	
※最大ガス消費量(kW)	同時給湯ふろ	43.6(37,500kcal/h) 34.9(30,000kcal/h) 11.6(10,000kcal/h)	
熱効率		給湯:82.8%,ふろ:80%	
エネルギー消費効率		(モード)78.9%(定格)82.1%	
騒音(dB(A))		48(給湯最大)	
NOx(ppm)		60以下	
排気温度		260℃以下	
安全装置		立消え安全装置, 空だき防止装置, 空だき安全装置, 停電安全装置, 過熱防止装置, 過電流安全装置, 過圧防止装置, ファン回転検出装置, ふろポンプ回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置	
凍結予防	給湯ふろ	凍結予防ヒータ(94W)	
接続口径	給水・給湯ふろ往戻ケーブル	15A(R1/2) 20A(R3/4)	
電源		AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m	
※消費電力(W)		135(待機時0.9)(50-60Hz)	
本体外装色		ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)	
付属品		ねじセット	
別売品		浴室リモコン, 台所リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 据置台扉内設置用取付ボックス	

能力表

給湯・湯はり	※給湯能力(kW)	27.9~4.4(16~2.5号)
	給湯温度調節	32、35、37~48、50、55、60℃(17段階)
	温度調節	33~48℃(16段階)
	自動湯はり	保温・足し湯 0~8時間(6段階) ふろ設定温にて 10・20・40・60L
	湯はり方式	水量式
ふろ	水位(量)調節	16段階 60~300L(20L毎), 350L, 400L, 990L
	給湯最大出湯量(L/分)	24
	最低作動水量(L/分)	2.7
	給湯器内圧損(kPa)	20.0(0.20kgf/cm ²)(10L/分)
	おいだき能力(kW)	8.7(7,500kcal/h)
ろ	連続おいだき	約2℃上昇、設定温まで達しない場合は設定温度で自動停止
	最低作動流量(L/分)	3.5
	おいだき温度調節	戻り温度検知(サーミスタ) ON/OFF制御 37~48℃
	ポンプ機外揚程(kPa)	69(7.0mH ₂ O)(5L/分)(50-60Hz)

※印は13Aの値です。また仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ふろおいだき能力

条件	沸き上がり所要時間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
32℃の湯を42℃までおいだき(10℃上昇)	約13.0分	約14.5分	約17.0分

ふろ自動湯はり能力

季節	水温	沸き上げ温度	給湯所要時間		
			160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
夏	25℃	42℃	約12.5分	約13.5分	約15.5分
春・秋	15℃	42℃	約14.5分	約14.5分	約16.5分
冬	5℃	42℃	約17.5分	約18.5分	約21.5分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW2009
B.L.認定番号	あり
製造ガス種	13A・12A,LPG

●仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図	品名	ガスふろ給湯器
型式		RUF-SA1615SAT(A) RUF-SA1605SAT(A)	
作成	2021.10	尺度1:10サイズ	A3
			リンナイ株式会社