

低圧透明ポリウレタンシート

交流300V以下・直流750V以下の絶縁養生で作業者の安全を守ります



仕様

サイズ(幅×長さ×厚み)	商品コード
1m×10m×0.3mm	02110074

色 調:透明(表示:黒文字 黄マス目)
重 量:5.5kg
使用電圧:交流300V以下、直流750V以下
試験電圧:交流3,000V 1分間

特長

①シートは、しなやかで、且つ強靱です。



②適当なサイズにカットして使用できます。



③シートの色は透明なので、養生内部が視認できます。



(取付イメージ)



ヨヅギ株式会社

大阪支店	大阪府大阪市立売堀4-5-21	TEL:06(6532)-0161(代)	横浜営業所	神奈川県横浜市磯子区磯子3-4-5	TEL:045(754)-1781
東京支店	東京都中央区京橋2-6-13	TEL:03(3563)-5611(代)	仙台営業所	宮城県仙台市宮城野区宮千代3-9-2	TEL:022(235)-0288
名古屋支店	愛知県名古屋市中区泉3-28-8	TEL:052(931)-2551(代)	北陸営業所	富山県富山市布瀬本町12-12	TEL:076(493)-7767
広島支店	広島県広島市中区住吉町19-10	TEL:082(247)-2678(代)	四国営業所	香川県高松市東山崎町462-1	TEL:087(847)-2022
九州支店	福岡県福岡市南区大楠3-4-7	TEL:092(526)-6111(代)			