

絶縁オーバーシューズ

安全靴の上から履ける絶縁靴（絶縁用保護具）

—型式検定合格製品—



○特徴

1. 安全靴と絶縁ゴム長靴の履替作業が不要！
—靴の上から履けるため、安全靴を脱ぐ必要がありません。
2. 左右同型フリーサイズ（25～28cmに対応）！
—左足用・右足用の区別はありません。1サイズで25～28cmの安全靴に対応できます。
3. 作業者間で共用可能！
—フリーサイズのため、作業者同士で共用できます。
安全靴の上から履くので、衛生的にも優れています。
4. バックル固定式で容易に着脱可能！
—ベルトとバックルで密着させるため、ワンタッチで着脱ができます。
5. 高強度繊維の中敷きを使用！
—安全靴の底に付着した砂利等からの損傷を防ぎます。


○使用方法



①バックルを開放した状態でオーバーシューズを履く。(※1)



②固定ベルトを引っ張り密着させる。



③バックルを閉めて、装着完了。

○製品仕様

商品コード	型式品番	寸法	重量	使用電圧	適用範囲
02050301	YS-111-15-01	L330×W123×H170	800g/本	7,000V以下	25～28cmの安全靴(※2)

○注意事項

- ・この製品は絶縁用保護具となります。6ヶ月以内毎に1回定期自主検査を行ってください。
- ・ハシゴの昇降、柱上作業等では使用できません。
- ・雨天などにより、オーバーシューズに水分が付着し濡れた状態では絶縁性能が低下する恐れがありますのでご使用はお控え下さい。
- ・(※1) 靴紐や作業ズボンの裾等がオーバーシューズの外側に出ないように履いて下さい。
吸水、導電素材が外側に出ていますと絶縁効果が無くなります。
- ・(※2) 安全靴の種類によっては適用できない場合もあります。

◆特許出願中

ヨツギ株式会社

大阪支店 大阪府大阪市西区立売堀4-5-21
 東京支店 東京都中央区京橋2-6-13
 名古屋支店 愛知県名古屋市中区東区泉3-28-8
 広島支店 広島県広島市中区住吉町19-10
 九州支店 福岡県福岡市南区大楠3-4-7

TEL:06(6532)-0161(代)
 TEL:03(3563)-5611(代)
 TEL:052(931)-2551(代)
 TEL:082(247)-2678(代)
 TEL:092(526)-6111(代)

横浜営業所
 仙台営業所
 北陸営業所
 四国営業所

神奈川県横浜市磯子区磯子3-4-5
 宮城県仙台市宮城野区宮千代3-9-2
 富山県富山市布瀬本町12-12
 香川県高松市東山崎町462-1

TEL:045(754)-1781(代)
 TEL:022(235)-0288(代)
 TEL:076(493)-7767(代)
 TEL:087(847)-2022(代)