

シングルドフレキシブルソーラーパネル

保証

- ・ 2年間のメーカー製品保証
- ・ 出力保障：10年間 80% 出力

製造工程

- ・ 独自のセルソーティングシステムにより、電気セルの最適なマッチングを実現
- ・ 梱包前の EL テスト
- ・ 全面的なモジュール電力テスト

性能

- ・ モジュール効率の向上とこれまでにない柔軟性
- ・ ホットスポット効果を弱め、マイクロクラックの危険性を極めて低くし、シングルテックによる安定性を高めます
- ・ 特殊な接続方法により、内部抵抗を低減し、従来のバスバーによる接続よりも優れた性能が保証されます
- ・ IP67 規格のジャンクションボックス、信頼性の高いケーブル、および標準的な MC4 コネクターにより安定性が向上します



BSM-SFLEX-110W

性能	
標準試験条件 AM=1.5, E=1000W/m ² , TC=25°C	
公称出力	110W
セルタイプ	単結晶
モジュール変換効率	21.07%
最大公称電圧 (V _{mpp})	18.7V
最大公称電流 (I _{mpp})	5.88A
開放電圧 (V _{oc})	22.2V
短絡電流 (I _{sc})	6.23A
最大システム電圧	100V
出力公差	+3%
ケーブル	900mm / 2.5 mm ²
コネクタタイプ	MC4 / MC4 互換
モジュール構造	ETFE / EVA / バックシート
ジャンクションボックス	≥IP67
ダイオード数	1
動作温度	-20°C ~ +65°C
梱包	
モジュール寸法	1160 × 450 × 2mm
モジュール重量	2kg
パッケージ	バラ梱包
パレット単位	33 枚
パレット総重量	115kg
パレット寸法	1200 × 1100 × 700mm

