

▼ フルブラック



BSM170PM5-S

保証

5年間のメーカー製品保証
出力保証：15年間90%、30年間80%出力

製造工程

- ・独自のセルソーティングシステムにより、電気セルの最適なマッチングを実現
- ・梱包前のELテスト
- ・全面的なモジュール電力テスト

性能

- ・モジュール効率の向上とコンパクト化
- ・ホットスポット効果を弱め、マイクロクラックのリスクを極めて低くし、シングルテックにより安定性を高めます
- ・特殊な接続方法により、内部抵抗を低減し、従来のバスバーによる接続よりも優れた性能が保証されます
- ・IP67規格のジャンクションボックス、信頼性の高いケーブル、および標準的なMC4コネクタにより安定性が向上します

性能

標準試験条件 AM=1.5, E=1000W/m², TC=25°C

公称出力	170W
セルタイプ	単結晶
モジュール変換効率	20.62%
最大公称電圧 (Vmpp)	19.25V
最大公称電流 (Imp)	8.83A
開放電圧 (Voc)	22.75V
短絡電流 (Isc)	9.36A
最大システム電圧	500V
出力公差	+3%
ケーブル	900mm / 2.5 mm ²
コネクタタイプ	MC4 / MC4 互換
モジュール構造	アルミフレーム / ガラス / EVA / バックシート (黒)
ジャンクションボックス	≥IP67
ダイオード数	1
動作温度	-40°C ~ +80°C

梱包

モジュール寸法	1230 × 670 × 30mm
モジュール重量	9.0kg
パッケージ	バラ梱包
パレット単位	29枚
パレット総重量	300kg
パレット寸法	1240 × 1100 × 830mm



+86-158-5821-3997

info@bluesunpv.com

+86-551-6520-3660

1499 Zhenxing Road, Shushan District, 230031 Hefei, China

www.bluesunpv.com

