


型 式	寸 法					吸 気	
	A	D	E	F	L	圧力損失係数	開口面積(cm ²)
SFOA-100D	150	97	26	16	50	26.6	15
SFOA-150D	200	147	36	16	55	30.4	33

圧力損失曲線

※ この曲線は10メッシュ吸気データです。



設計・施工に関するご注意

- 本製品は焼付塗装仕上げです。塗装面に化学薬品が付着すると、剥離・変色・錆発生の原因となります。タイル仕上の外壁に取り付ける場合、外壁の酸洗い後に取り付けてください。吹付塗装仕上の外壁に取り付ける場合、吹付塗装後に取り付けてください。
- 給気ダクトの施工の場合は、ダクトを外壁に向かって1/30以上の下がり勾配をとってください。
- 3ヶ月に1度は点検・清掃をしてください。環境により埃や塩分・鉄分等でも、もらい錆が発生することがあります。
- 防火ダンパー製品は、保守点検が容易にできる場所以外では使用しないでください。
- 安全にご使用いただくために、温度ヒューズは5年を目安に交換してください。また、1年に1度は目視検査を行い、裏側の汚れが著しい場合は新しい温度ヒューズと交換してください。

材 質	SUS304	表面処理	標準 カチオン電着・シルファーマトリック塗装
品 名	防風薄型フード	株式会社 シルファア	
型 式	SFOA-D		
承 認	検 図	製 図	尺 度
T.M	C.H	T.A	Free
			R6/11/5
			図 番
			PAT241107