



品番	色調	呼び	L1	L2	øD	ød1	ød2	その他
DMW3022B	ブラック	22	81.0	39.0	42	31.1	23.0	JIS C 8412に適合
DMW3028B		28	93.0	45.0	51	37.1	28.3	
DMW3030B		30	105.2	51.1	53	39.1	29.9	JIS規格なし
DMW3036B		36	118.0	57.5	61.0	46.1	36.2	JIS C 8412に適合
DMW3022N	クリームグレイ	22	81.0	39.0	42	31.1	23.0	JIS C 8412に適合
DMW3028N		28	93.0	45.0	51	37.1	28.3	
DMW3030N		30	105.2	51.1	53	39.1	29.9	JIS規格なし
DMW3036N		36	118.0	57.5	61.0	46.1	36.2	JIS C 8412に適合

3. 呼び30はケーブル工事専用品です。
 2. 色調：ブラック（マンセル記号：N1）
 クリームグレイ（マンセル記号：5Y7. 2/1. 4）
 注）1. 自己消火性あり

3	グリップリング	ポリエチレン		2	
2	袋ナット	塩化ビニル		2	
1	カップリング本体	塩化ビニル		1	
番号	品名	材質	表面処理	数	備考
図名	高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV カップリング			尺度	free
形式	呼び22~36			2014年 2月 1日	
図番	CD30181-A	品番	左表参照	加藤	林
パナソニック株式会社					