



定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法(特定電気用品)
適 合 規 格	J I S C 8303(配線用差込接続器)に適合
防 水 性	J I S C 0920 防雨形(IPX3)に適合
適用電線 コンセント部	600 Vビニル絶縁電線(IV) φ1.6 mm, φ2 mm Cu(銅) 単線専用 600 Vビニル絶縁電線ビニルシースケーブル(VVF) φ1.6 mm, φ2 mm Cu(銅) 単線専用 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 φ1.6 mm, φ2 mm Cu(銅) 単線専用 600 Vポリエチレンケーブル φ1.6 mm, φ2 mm Cu(銅) 単線専用
入線部	制御用ビニル絶縁シースケーブル(CVV) 1.25 mm <sup>2</sup> (6心)など

6	コード押え	ポリアミド樹脂	ブラウン	
5	プレートねじ	黄銅線(φ3.5)		ニッケルめっき
4	絶縁取付栓	A B S樹脂	ミルキー・ホワイト	
3	防 水 板	特殊軟質塩ビ	ダークブラウン	
2	コンセントカバー	ユ リ ア	ミルキー・ホワイト	
1	プレート	A A S樹脂	ブラウン/透明	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考

### 商 品 仕 様 図

品番	W K 4 1 0 4 9 A	改
品名	フル接地防水コンセント(入線機能付) (抜け止め式・アース・ミニアル付)(露出・埋込両用)(ブラウン)	
パナソニック株式会社		