



コンセントカバーを開いた状態

裏面 取付寸法

定格	20A 250V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	JISC 8303 配線用差込接続器に適合
適用電線	600V ビニル絶縁電線(IV)、600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)
	600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600V ポリエチレンケーブル
	電源線……………Φ2、Φ2.6C u 単線専用
	アース線……………Φ1.6、Φ2、Φ2.6C u 単線専用
適用プラグ	EV・PHEV充電用 プラグ (20A 250V)
適用防水ブッシング	WK9905K 防水ブッシング
適用取付台	WK9805 配線スペーサ
	WK9808 スマートデザインシリーズ用取付台

注記

1.化粧カバーの表面に塗装が施してあります。

7	取付枠	ABS樹脂	ダークグレー	
6	扉	ポリプロピレン	ダークグレー	
5	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー	
4	コンセント	ユリア	グレー	
3	コンセントカバー	AAS樹脂	ダークグレー	
2	ボディ	AAS樹脂	ダークグレー	
1	化粧カバー	PC - ABS樹脂	ブラック	塗装
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商品仕様図

品番	WK4322B	改	1
	EV・PHEV充電用 15A・20A兼用接地屋外コンセント (露出・埋込両用) (200V用) (ブラック)		

パナソニック株式会社