


②保護カバー、④コンセント  
カバーを開いた状態

裏面 取付寸法

定格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合
適用電線	600 V ビニル絶縁電線(IV)、600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 V ポリエチレンケーブル
	電源線……………Φ2、Φ2.6Cu単線専用 アース線……………Φ1.6、Φ2、Φ2.6Cu単線専用
適用プラグ	EV・PHEV充電用 プラグ (15A 125V)
適用防水ブッシング	WK9905K 防水ブッシング
適用露出ボックス	WK9801 EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス
	WK9802 EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス（スイッチ併設用）

- 注記 1. カバーの表面に塗装が施してあります。  
2. ⑧ロック操作キー2個は包装時に同梱しています。

8	キー	(操作部)銅板(t1.6) (つまみ部)ABS樹脂		
7	取付枠	ABS樹脂	ダークグレー	
6	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー	
5	コンセント	ユリア	グレー	
4	コンセントカバー	AAS樹脂	ダークグレー	
3	ボディ	AAS樹脂	ダークグレー	
2	保護カバー	PC-ABS樹脂	シャンパンブロンズ	メタリック塗装
1	カバー	PC-ABS樹脂	シャンパンブロンズ	メタリック塗装
番号	構成要素	材料	色彩	処理



商品仕様図

品番	WK4411Q	改
品名	EV・PHEV充電用 カバー付接地屋外コンセント (簡易鍵付)(露出・埋込両用)(100V用)(シャンパンブロンズ)	

パナソニック株式会社