


裏面 取付寸法

|           |  |
|-----------|--|
| 定格        | 20 A 250 V   |
| 適合法規      | 電気用品安全法 (特定電気用品)   |
| 適合規格      | J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合  |
| 適用電線      | 600 V ビニル絶縁電線(IV)、600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)<br>600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 V ポリエチレンケーブル |
|           | 電源線……………Φ2、Φ2.6Cu単線専用<br>アース線……………Φ1.6、Φ2、Φ2.6Cu単線専用                                 |
| 適用プラグ     | EV・PHEV充電用 プラグ (20A 250V)  |
| 適用防水ブッシング | WK9905K 防水ブッシング  |
| 適用露出ボックス  | WK9801 EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス   |
|           | WK9802 EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (スイッチ併設用)   |

注記 1. カバーの表面に塗装が施してあります。  
2. ⑧ロック操作キー2個は包装時に同梱しています。



|    |          |                              |        |    |
|----|----------|------------------------------|--------|----|
| 8  | キー       | (操作部)鋼板(t1.6)<br>(つまみ部)ABS樹脂 |        |    |
| 7  | 取付枠      | ABS樹脂                        | ダークグレー |    |
| 6  | 防水板      | 特殊軟質塩ビ                       | ダークグレー |    |
| 5  | コンセント    | ユリア                          | グレー    |    |
| 4  | コンセントカバー | AAS樹脂                        | ダークグレー |    |
| 3  | ボディ      | AAS樹脂                        | ダークグレー |    |
| 2  | 保護カバー    | PC-ABS樹脂                     | オフホワイト | 塗装 |
| 1  | カバー      | PC-ABS樹脂                     | オフホワイト | 塗装 |
| 番号 | 構成要素     | 材料                           | 色彩     | 処理 |

|            |  |         |  |   |
|------------|--|---------|--|---|
| 品番         |  | WK4422W |  | 改 |
|            |  | 品名      |  |   |
| パナソニック株式会社 |  |         |  |   |