



裏面 取付寸法 (1 : 2)

定格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合
適用電線	<ul style="list-style-type: none"> ・ 600 V ビニル絶縁電線(IV) φ1.6、φ2C u 単線専用 ・ 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) φ1.6、φ2C u 単線専用 ・ 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 φ1.6、φ2C u 単線専用 ・ 600 V ポリエチレンケーブル φ1.6、φ2C u 単線専用
適用防水ブッキング	WK9906 防水ブッキング (スマートシリーズ用)

注記

1.化粧カバーの表面に塗装が施してあります。

番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理	商 品 仕 様 図			
					品 番	品 名	改	1
5	扉	ポリプロピレン	ダークグレー					
4	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー					
3	コンセントカバー	ユリア	グレー					
2	ボディ	A S A樹脂	ダークグレー					
1	化粧カバー	PC - A B S樹脂	ブラック	塗装		スマート接地防水トリプルコンセント (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) (ブラック)		
番号 構 成 要 素					パナソニック株式会社			