



裏面 取付寸法(1:2)

定格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	JIS C 8303 配線用差込接続器に適合
適用電線	<ul style="list-style-type: none"> ・ 600 V ビニル絶縁電線 (IV) ……φ1.6、φ2Cu 単線専用 ・ 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ……φ1.6、φ2Cu 単線専用 ・ 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 ……φ1.6、φ2Cu 単線専用 ・ 600 V ポリエチレンケーブル ……φ1.6、φ2Cu 単線専用
適用防水ブッシング	WK9906 防水ブッシング (スマートシリーズ用)

5	扉	ポリプロピレン	ダークグレー	
4	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー	
3	コンセントカバー	ユリア	ミルクイーホワイト	
2	ボディ	ASA樹脂	ダークグレー	
1	化粧カバー	PC樹脂	ブラック	
番号	構成要素	材料	色彩	備考

商品仕様図			
品番	WK4632B	改	-
品名	スマート接地防水ダブルコンセント (アースターミナル付) (露出・埋込両用) (ブラック)		
パナソニック株式会社			