



裏面 取付寸法(1:2)

定格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	JIS C 8303 配線用差込接続器に適合
適用電線	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 600 V ビニル絶縁電線 (IV) …… Φ1.6、Φ2Cu 単線専用</li> <li>・ 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) …… Φ1.6、Φ2Cu 単線専用</li> <li>・ 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 …… Φ1.6、Φ2Cu 単線専用</li> <li>・ 600 V ポリエチレンケーブル …… Φ1.6、Φ2Cu 単線専用</li> </ul>
適用防水ブッシング	WK9906 防水ブッシング (スマートシリーズ用)

5	扉	ポリプロピレン	ダークグレー	
4	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー	
3	コンセントカバー	ユリア	ミルクイーホワイト	
2	ボディ	ASA樹脂	ダークグレー	
1	化粧カバー	PC樹脂	シャンパンブロンズ	
番号	構成要素	材料	色彩	備考

<b>商品仕様図</b>			
品番	WK4632Q	改	-
品名	スマート接地防水ダブルコンセント (アースターミナル付) (露出・埋込両用) (シャンパンブロンズ)		
<b>パナソニック株式会社</b>			