



裏面 取付寸法(1:2)

定格	1 5 A 1 2 5 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合
適用電線	<ul style="list-style-type: none"> • 600 V ビニル絶縁電線(IV) Φ1.6、Φ2C u 単線専用 • 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) ..Φ1.6、Φ2C u 単線専用 • 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線Φ1.6、Φ2C u 単線専用 • 600 V ポリエチレンケーブル.....Φ1.6、Φ2C u 単線専用
適用防水ブッシング	WK9906 防水ブッシング（スマートシリーズ用）

番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考	商品仕様図		
					品番	品名	改
5	扉	ポリプロピレン	ダークグレー		WK4632S	スマート接地防水ダブルコンセント (アースターミナル付) (露出・埋込両用)(ホワイトシルバー)	-
4	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー				
3	コンセントカバー	ユリア	ミルキーホワイト				
2	ボディ	ASA樹脂	ダークグレー				
1	化粧カバー	PC樹脂	ホワイト シルバー				
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社		