



定格	15 A 125 V		
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）		
適合規格	J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合		
適用電線	- 600 V ビニル絶縁電線(IV) ..... $\Phi 1.6$ 、 $\Phi 2C u$ 単線専用 - 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) $\Phi 1.6$ 、 $\Phi 2C u$ 単線専用 - 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 ..... $\Phi 1.6$ 、 $\Phi 2C u$ 単線専用 - 600 V ポリエチレンケーブル ..... $\Phi 1.6$ 、 $\Phi 2C u$ 単線専用		
適用防水ブッシング	WK9906 防水ブッシング（スマートシリーズ用）		

注記 ①. ⑤ロック操作用キー2個は包装時に同梱しています

番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考	商 品 仕 様 図		
					品 番	品 名	改
5	キー	(操作部)鋼板(t1.6) (つまみ部)ABS樹脂			WK4702B	スマートカバー付接地防水コンセント (簡易鍵付)(抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用)(ブラック)	-
4	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー				
3	コンセントカバー	ユリア	ミルキーホワイト				
2	ボディ	ASA樹脂	ダークグレー				
1	保護カバー	PC樹脂	ブラック/ ダークグレー				
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社		