



裏面 取付寸法

① 保護カバーを開いた状態

定格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	J I S C 8 3 0 3 配線用差込接続器に適合
適用電線	<ul style="list-style-type: none"> ・ 600 V ビニル絶縁電線 (IV) …… Φ1.6、Φ2C u 単線専用 ・ 600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) …… Φ1.6、Φ2C u 単線専用 ・ 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 …… Φ1.6、Φ2C u 単線専用 ・ 600 V ポリエチレンケーブル …… Φ1.6、Φ2C u 単線専用
適用防水ブッシング	WK9906 防水ブッシング (スマートシリーズ用)

注記 1. ⑤ロック操作キー2個は包装時に同梱しています

番号	構成要素	材料	色彩	備考	商品仕様図			
5	キー	(操作部) 鋼板 (t1.6) (つまみ部) ABS樹脂			品番	WK4702W	改	-
4	防水板	特殊軟質塩ビ	ダークグレー					
3	コンセントカバー	ユリア	ミルクイーホワイト		品名	スマートカバー付接地防水コンセント (簡易鍵付) (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) (ホワイト)		
2	ボディ	ASA樹脂	ダークグレー					
1	保護カバー	PC樹脂	ホワイト/ ダークグレー		パナソニック株式会社			
番号	構成要素	材料	色彩	備考				