



内部回路図

定 格	4A 300V AC (表示ランプは100V用)
適合負荷電流	0.05A ~ 4A
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	JIS C 8304 (屋内用小形スイッチ) に適合
適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル φ 1.6mm、φ 2mm Cu単線専用
適用取付枠	WTA3700など アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用取付枠 系列
適用ハンドル	WTA3021Wなど アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル 系列
適用プレート	WTA7101Wなど アドバンスシリーズ スイッチプレート 系列

※ コンセント回路で使用する場合、換気扇専用としてご使用ください。
 その他負荷機器に使用しますと、発熱、発火を起こす原因となります。

					商品仕様図				
4	ランプカバー	アクリル	透明		品番	WTA5041		改	1
3	押 釦	ポリアセタール	ライトブルー			品名	アドバンスシリーズ 埋込パイロット・ぼたるスイッチB(片切) (4A)		
2	カバー	PBT樹脂	グレー		パナソニック株式会社				
1	ボディ	ユリア	グリーン						
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考					