



内部回路図

### 注記

- 1.①スイッチCは、必ず0-1端子に結線してください。  
0-3端子に結線した場合、文字表示が「入」でも動作は「切」状態になりますのでご注意ください。
- 2.②ハンドル表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。

|        |  |
|--------|--|
| 定 格    | 15A 300V AC  |
| 適合法規   | 電気用品安全法 (特定電気用品)   |
| 参考規格   | 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による   |
| 適用電線   | 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)<br>600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル<br>φ 1.6mm、φ 2mm Cu単線専用 |
| 適用取付枠  | WTA3700など アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用取付枠 系列  |
| 適用プレート | WTA7101Wなど アドバンスシリーズ スwitchプレート 系列   |

|    |       |                        |              |     |           |  |            |   |
|----|-------|------------------------|--------------|-----|-----------|--|------------|---|
|    |       |                        |              |     | 商 品 仕 様 図 |  |            |   |
|    |       |                        |              |     | 品番        | WTA525133W                                     | 改          | 1 |
| 2  | ハンドル  | ポリカーボネート<br>ABS樹脂      | ホワイト         |     | 品名        | アドバンスシリーズ<br>埋込「入」「切」表示スイッチセット(トリプル用)(マットホワイト) | パナソニック株式会社 |   |
| 1  | スイッチC | ユリア(ボディ)<br>PBT樹脂(カバー) | グリーン<br>ブラック |     |           |  |            |   |
| 番号 | 構成要素  | 材 料                    | 色 彩          | 備 考 |           |  |            |   |