



	シングルコンセント	USBコンセント
定 格	15A 125V	入力:24VA 100V AC 出力:2A 5V DC
適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)	
参考規格	JIS C 8303(配線用差込接続器)による	
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV), 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル φ 1.6mm, φ 2mm Cu単線専用	
適用プレート	WTF7003W コスモシリーズ ワイド21 コンセントプレート 3コ用 等	

5	リード線	Cu単線 (φ 1.6)	接地側: 赤	
4	リード線	Cu単線 (φ 1.6)	電圧側: 黒	
3	取付枠	変性PPO樹脂	グレー	
2	シングルコンセント	ユリア	オフホワイト グリーン	WN1001SW
1	USBコンセント	PC-ABS樹脂 ユリア	オフホワイト グリーン	WN1471SW
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図			
品番	WTF14714W	改	
品名	コスモシリーズワイド21 埋込 [充電用] USBコンセント(シングルコンセント付)(ホワイト)		
パナソニック株式会社			