



	スイッチB	コンセント
定 格	20A 300V AC	20A 125V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)	
参考規格	JIS C8304 (屋内用小形スイッチ類) による	JIS C8303 (配線用差込接続器) による
適用電線	600Vビニル絶縁電線 (IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル $\phi$ 2mm Cu単線専用 *アース端子は $\phi$ 1.6mm、 $\phi$ 2mm、 $\phi$ 2.6mm Cu単線専用	
適用プレート	WTC7101Fなど コスモシリーズ ワイド21 スイッチプレート系列	

番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理
6	リード線	耐燃性ポリエチレン	赤	
5	取付枠	変性PPO樹脂	グレー	
4	化粧カバー	ABS樹脂	ベージュ	
3	コンセント	ポリア (ボディ) ポリア (カバー)	グリーン ベージュ	
2	ハンドル	アクリル (ネームカバー) ABS樹脂 (ハンドル)	透明 ベージュ	
1	スイッチB	ポリア (ボディ) PBT樹脂 (カバー)	グリーン ブラック	

商 品 仕 様 図			
品番	WTF19317F	改	-
品名	コスモシリーズワイド21 <u>エアコン用</u> 埋込スイッチ付コンセント (15A・20A兼用 アースターミナル付接地コンセント「入」「切」表示スイッチB 20A) (ベージュ)		
パナソニック株式会社			